

小型2-8 冰箱

产品名称	小型2-8 冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

-

小型冰箱公司简介

公司始终贯彻以不断地满足用户的需求，为用户提供更可靠的产品及服务为质量方针；以使用对产品有见之称心、购之放心、用之安心为质量目标；以执行合同；以快捷、优良的售后服务为质量承诺，竭诚为广大新老客户提供满意的产品和优良服务；秉承坦诚，公道，求新，务实的经营理念，以“精诚服务”为公司之宗旨。

小型冰箱公司产品介绍

福意联公司（FU.YI.LIAN）愿与社会各界同仁携手合作，谋求共同发展，继续为新老客户提供的产品和服务。公司与多家北京零售商和代理商建立了稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和质量的的原则，赢得了广大客户的信任。

小型冰箱图片

小型冰箱产品特点

- 1、型号：FYL-YS-310L
- 2、有效容积：310L
- 3、气候类型：N,SN

- 4、额定电压：220V
- 5、额定频率：50Hz
- 6、额定输入电流：0.8A
- 7、噪音（声功计）：42dB（A）
- 8、制冷剂用量：R600a(43g)
- 9、温控范围：2-48（每度可调可控）
- 10、箱体尺寸：595×695×1315mm
- 11、内径尺寸：515×530×1185mm
- 12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。
- 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露
- 15、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 16、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 19、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 21、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 22、配置安全锁，可实现专人专管。

小型冰箱产品参数

品 牌	福意联
冷藏温度：2--10 可调温度：2 -- 48 可调控 温度：1度	产品特点： 1、采用国内圆弧设计，外箱体采用优质钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。

使用环境：-25 --40	<p>2、内胆采用医用PP，半圆弧形的四角易于清洁消毒处理。</p> <p>3、采用间接制冷及加热和高速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。</p> <p>4、温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示高精度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。</p> <p>5、箱内设有多层不锈钢搁板的搁档、拆卸方便，且易于清洗消毒和调节搁板间隔高度。</p> <p>6、箱内设有日光灯照明。</p>
电压：220V	
频率：50HZ	
功率：85W	
降温时间：30分钟到达设定温度 (环境温度25)	
按键设备：触控按键	
温度显示：LED数字显示	
安全锁：内嵌式安全双锁	
报警设置：高低温报警	
售后服务	整机一年，压缩机以及加热模块3年。

小型冰箱售后

所有机械产品都是通过相关质量检验部门的验证，我们会提供一年质保以及终身成本保修服务，常年提供零配件，相对比较严重的出厂前问题，也可以联系当地师傅维修，维修前核实维修费用并与我们公司双方协商落实，由我们承担维修费用，也可以返回维修。来回当地运费由承担，其他费用不在承担范围内。如果是人为因素造成的问题，您可以选择回维修，视乎人为造成问题的具体情况而提供相应的有偿或无偿维修服务，运费费用由您承担。