

防火墙耐火时间检测 承重墙耐火等级检测

产品名称	防火墙耐火时间检测 承重墙耐火等级检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	承重墙检测:耐火时间检测 耐火等级检测:防火等级检测 第三方检测:完整性检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

防火墙的防火等bai级即耐火等级，防火墙耐火3.0是一级耐du火等级建筑内防zhi火墙耐火时间要求为3.0小时，而如果上dao面必须设置洞口，洞口上设置甲级防火门窗，甲级防火门窗耐火时间只有1.5小时。

建筑构件燃烧性能特点：

- 1、一级耐火等级建筑：主要建筑构件全部为不燃烧性。
- 2、二级耐火等级建筑：主要建筑构件除吊顶为难燃烧性，其它为不燃烧性。
- 3、三级耐火等级建筑：屋顶承重构件为难燃性。
- 4、四级耐火等级建筑：防火墙为不燃烧性， 其余为难燃性和可燃性。

单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，其耐火等级均不应低于二级，当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时，可采用三级耐火等级的建筑。

构件的燃烧性能和耐火极限与构成构件的材料和构件的构造做法有关，应由消防检测部门试验检测确定。《建筑设计防火规范》附录中可查阅常见的构造做法的构件的燃烧性能和耐火极限。