

乌鲁木齐硅酸盐板复合防水型5公分规格报价

产品名称	乌鲁木齐硅酸盐板复合防水型5公分规格报价
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	260.00/m
规格参数	品牌:强盛硅酸盐 型号:1000*500*50 重量:25kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐市硅酸盐板复合型防潮型5厘米规格型号价格复合型硅酸盐板特点及优势本商品是集封闭式微孔板构造与网状结构纤维组织为一体的高品质保温隔热材料。在应用温度范围内，可长期性应用，不容易脆化、不霉变、无毒性无气味、隔热保温特性长期性不降。具备体轻，传热系数小、隔冷、隔热保温、抗震、隔音等特性，可普遍用以冶金工业、化工厂、原油、船只、纺织品、药业、交通出行、热电厂、工程建设等制造行业中，与其他保温隔热材料对比具备体轻，工程施工便捷，可随意剪裁，依型包托，不环境污染，不刺激性肌肤，工程施工无耗损等特性。

复合型硅酸盐板比全部传统式保温隔热材料传热系数低，该原材料的传热系数比绵延及其氯化镁化学纤维的传热系数也要小1/3或是2/3，此商品的传热系数是别的传统式保温隔热材料没法对比的。耐高温性十分显著，轻轻松松承担700度之上的温度。经检测复合型硅酸盐板99%全是无机化合物，在1000度的高温中也不容易产生点燃状况。

2.复合型硅酸盐板相对性材质绵软且便捷运送，在运送全过程之中能够合理地减少损失，以同样标准的绵延做为较为复合型硅酸盐板保温隔热材料要节约少10%上下的项目投资。

3.复合型硅酸盐板因为传热系数低及其材质绵软，所可用的范畴十分普遍，普遍用以原油，化工厂及其国防安全等制造行业，也是各种各样供热管身及管路等机器设备的理想化隔热保温原材料。

4.复合型硅酸盐板材质绵软，延展性强，可普遍适用各种各样异形机器设备，可随便无缝衔接。

5.粘结力较强，安装不容易掉下来，不但不容易浸蚀机器设备，还能够对机器设备具有维护功效，另外节省了防腐蚀镀层的花费。

6.复合型硅酸盐板对工程施工温度无规定，热冷工程施工均可，而且工程施工不危害生产制造。

复合型硅酸盐板应用常见问题

- 1.复合型硅酸盐板在应用全过程之中应当确保安全防火安全难题，尽管这类材料的耐热性十分高，但在应用全过程之中也必须分外留意。
- 2.复合型硅酸盐板使用性能，本身品质比较轻，可是对自然环境依赖感非常大，因此提议不要在户外储放，防止太阳光直晒进而危害到商品的特性，置放相对性干燥自然通风的房间内存储，防止复合型硅酸盐板返潮。
- 3.应用复合型硅酸盐板工程施工时要留意混凝土基准面先要解决整平，若有间隙先要将直发夹板拼凑间隙用密封胶条或是胶带纸黏贴。如安装全过程之中碰到穿孔铝板农村基层，应立即对孔眼开展解决，防止农村基层下气体流动性造成污渍。
- 4.为降低拼凑间隙，应在激光切割时将刀头内向型歪斜0.5~毫米，使插口面产生内斜坡，更为有益于施工现场降低间隙度，提议挑选充足锐利的进口刀头。