

新疆耐火保温硅酸铝针刺毯纤维毡5公分厚生产

产品名称	新疆耐火保温硅酸铝针刺毯纤维毡5公分厚生产
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	210.00/m
规格参数	品牌:腾辉硅酸铝 型号:50mm厚 密度:70kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

新疆省防火隔热保温硅酸铝纤维毡扎针毯化学纤维毡5厘米厚生产制造 乌鲁木齐市腾辉防火保温隔热材料有限责任公司技术专业生产制造各种规格型号薄厚硅酸铝纤维毡扎针毯两面针花化学纤维毡品质靠谱，相对密度可订制 128—立方米，120—立方米，110—立方米，100—立方米，90—立方米，80—立方米，70—立方米，均可订制。

硅酸铝保温棉又叫硅酸铝纤维是一种新式质轻耐火保温材料，该原材料具备密度轻、耐热、耐热性好，热传导率低、热容小、抗阻尼振动好、受热变形小、耐火性能好等优势，经独特生产加工，可做成硅酸铝保温棉板、硅酸铝保温棉毡、硅酸铝保温棉绳、硅酸铝保温棉毯等商品。新式橡胶密封件具备耐热传热系数低，密度轻，使用期长，抗压强度大，延展性好，无毒性等特性，是替代石棉的新材料，普遍用以冶金工业、电力工程、机械设备、化工厂的机电上的隔热保温。2性能指标编写 化学纤维直径 5 水分含量<5 吸潮率 5 憎水性率 98 高温线收拢 4mm 导热系数 0.035（常温下）阻燃性 达标

应用温度耐火性 1000 -1790 氯离子含量成分 10~30 相对密度

硅酸铝板（一般长1200/100mm×宽600/500mm×厚10-100毫米独特可订制）Kg/m³

50-8080-100100-120120-150 3技术性特点编写 低导热率、低热导率 耐热性和耐热震性好

抗压抗压强度高，延展性好 抗风化作用工作能力优质 优质的机械加工特性 4序号系统软件编写

CAS号：1335-30-4 MDL号：EINECS号：215-628-2 RTECS号：BRN号：PubChem号：

5特性与可靠性编写 具备优质的隔热特点，耐酸性、碱腐蚀好，具备优质有机化学可靠性。电导体和绝缘体、吸音性好，对500Hz之上中、高宽比波可消化吸收80%之上。一般在800 之上应用。具备优质的隔热特点，耐酸性、碱腐蚀好，电介电强度、隔音性好，对500Hz之上中、高波可消化吸收80%之上。

6合成方式 编写 1.选用融化法。将瓷土、三氧化二铝、硅石按一定占比混和，放进中频炉或电阻器式加热炉中于2000 之上高温融化，将溶体以细流公布，并且用高速气旋吹到融化体上产生纤维化工艺。2. 选用融化法。硅酸铝保温棉是将瓷土、三氧化二铝、硅石按Al₂O₃/SiO₂（质量比）1 1混和，放进中频炉或电阻器式加热炉中于2000 之上高温融化，将溶体以细流注入炉外，并且用高速气旋吹到融化体上产生纤维化工艺。并按商品二氧化硅和三氧化二铝成分开展二次生产加工制取商品。[1] 7主要用途编写

硅酸铝保温棉是一种耐热化学纤维。具备密度轻、耐热、耐热性好、热传导率低、抗机械设备振动、颇具延展性、隔音性、绝缘和有机化学可靠性好等特性。在冶金工业、化工厂、电力工程、机械工程溶炉等高温机器设备上作为箱式电炉填充、窑隔热层及供热管网保温管道等工程项目，还可作为高温密封性

、过虑、消音、催化剂载体和高分子材料提高体。硅酸铝保温棉产品有板、毯（毡）、管、绳、砖等。用以箱式电炉填充、窑隔热层和制做非织布。8运用范畴编写 加工工艺工业窑炉壁衬
高温陶瓷窑炉的隔板 窑衬、窑车、炉口隔板 高温热机器设备的隔热保温 生活电器阻热、储热