

防撞护栏支架/护栏铸钢支架/桥梁铸铁支架/护栏铸铁介绍

产品名称	防撞护栏支架/护栏铸钢支架/桥梁铸铁支架/护栏铸铁介绍
公司名称	河北泊泉机械制造有限公司
价格	30.00/件
规格参数	泊泉:厂家 型号齐全:支持订做 河北:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇万家寨村（注册地址）
联系电话	13931789764

产品详情

ZG25桥梁护栏底座是铸铁原料，外表喷漆处理，首要起到防锈和美化的效果。这种桥梁护栏底座首要用于大型公路桥梁或高速公路支撑护栏钢管。配套钢管直径为规范的80mm（也可做成异型尺寸）。其二者配合所构成的桥梁护栏可起到吸收碰撞能量，迫使失控车辆改变方向并使其恢复到原有行驶方向，避免其越出路外或跌落桥下的效果。

防撞护栏依照其受力力学特性可分为刚性护栏，半刚性护栏和柔性护栏三种方式。防撞护栏，作为高速公路的设备，对高速行车、行车舒适度、高速公路景象、工程造价具有一定的影响，所以在建造高速公路时，有必要充分认识各种防撞护段各种特性包括其防撞机理、工程造价、施工简易程度、维护成本、防眩设备设置及与通讯管道配置等。对某一条高速公路选用哪一种防撞护栏还有有必要结合其详细工程条件，作出挑选。桥梁????

大致有三种原料，铸钢、铸铁、钢板（即为熟铁），铸铁、铸钢原料多为穿管式的，即支架顶端有一个圆孔，内径为 $83 \pm 1\text{mm}$ ，一般穿80mm外径钢管，中心多呈拱弧形，一般装置时外突部分向桥面外，装置之前首先将螺栓或钢筋预埋到防撞墙混凝土里固定，然后放置预埋钢板，将螺栓冲进钢板的四个孔内，然后把支架底部的四个孔扣到螺栓上，然后用螺丝铆住，这些工作做完，将提早购买好的钢管穿进去，桥头两头做好封堵就OK了桥梁防撞护栏支撑架原料为铸铁原料，常规高度300mm和350mm两种穿管直76mm（两寸半）80mm，89mm（三寸）其余标准也可定做。桥梁修建比比皆是.简直每座桥上都会装置护栏支架.各种各样的色彩.有黄色的.蓝色的.红色的.也有银灰色的.或许它的原料我们并不了解.但内行人一看便知.穿管式的多为铸铁原料.焊接式的多为钢板原料.大概高度300mm.340mm.350mm几种不等.我公司出产的铸铁护栏支架：多为单孔牛角形，孔内径为80mm和83mm两种标准。配套预埋件也加工定做，预埋钢板130*170mm，预埋螺栓总长250mm，直径16mm。孔径之间间距7x7；

