

福邦水溶性冷轧轧制液 薄板冷轧轧制工艺润滑 提供试样

产品名称	福邦水溶性冷轧轧制液 薄板冷轧轧制工艺润滑 提供试样
公司名称	东莞东亚石油化工有限公司
价格	120.00/桶
规格参数	产地:东莞长安 品牌:福邦 包装:18L/200L
公司地址	东莞市长安镇咸西社区德政中路78号长安台商会馆八楼802号（注册地址）
联系电话	86-076985384490 13580851986

产品详情

该冷轧轧制工艺润滑油是由精制矿物油、合成酯、功能添加剂等组成，主要应用于薄板冷轧轧制工艺润滑。乳化液按皂化值不同分别使用于钢铁行业多辊可逆轧机轧制更薄规格的薄板，建议根据轧机工况或轧制材料材质，选用相应的轧制油，用于钢铁行速连轨或可逆轨机轧制规格更薄的薄板。建议客户根据轧机工况及轧制材料材质，选用相应牌号的轧制油，该系列产品在高温高压下仍然具有润滑性,强吸附效果,乳液稳定寿命长；广泛用于于碳钢、不锈钢轧制加工工艺.抗极性能优越，能承受高压,轧辊表面油膜不会破裂,有效防止“粘辊”，避免轧件划伤、刮痕、杜绝“麻面”，提高产品光泽度及镜面效果。

产品应用

类别	外观	特点与应用
FC-1050	棕红色油状	主要用于薄板冷轧轧制工艺润滑,属于洁净性轧制油,轧后带钢可直接退火,牌号用于钢铁行业高速连轧或可逆轧机轧制更薄规格的薄板。
FC-1100		
FC-1140		
FC-1363	棕黄色液体	FC-1363是特为马口铁原板、镀锌薄板而开发的牛酯/合成酯型冷轧油。具、抗氧化性、抗乳化性和防锈性，无腐蚀性。流动温度低，减少了机架、附着的浮渣很易除去；乳化系统采用高分子胶体保护剂，长期循环使用，化状态，保证操作稳定性。

备注：上述技术数据为东亚石油目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留

修改数据的权利。

包装及储存注意事项：

包装规格：18公升/桶或200公升/桶