

安徽（合肥）江苏上海钢丝绳

产品名称	安徽（合肥）江苏上海钢丝绳
公司名称	合肥多莱劲起重索具有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:钢制 直径:--50（mm） 结构:双捻(多股)
公司地址	安徽省合肥市新站区濉溪东路6号汇众大厦内
联系电话	13505517062

产品详情

材料	钢制	直径	--50（mm）
结构	双捻(多股)	抗拉强度	100（MPa）

钢丝绳公称直径		钢丝绳	钢丝绳公称抗拉强度,mpa				
d	允许偏差	近似重量	1470	1570	1670	1770	1870
mm	%	(kg/100m)	最小钢丝破断拉力总和,kn				
16		105	167	179	190	201	213
18		133	212	226	240	255	269
20		164	261	279	297	314	332
22	+7	198	361	337	359	380	402
24	0	236	376	402	427	453	478
26		277	441	471	501	531	561
28		321	512	547	581	616	651
30		369	588	628	668	707	747
32		420	669	714	759	805	850
34		474	755	806	857	909	960
36		531	846	904	961	1020	1080

（1）钢丝。钢丝绳起到承受载荷的作用，其性能主要由钢丝决定。钢丝是碳素钢或合金钢通过冷拉或冷轧而成的圆形（或异形）丝材，具有很高的强度和韧性，并根据使用环境条件不同对钢丝进行表面处理

。（2）绳芯。它是用来增加钢丝绳弹性和韧性、润滑铜丝、减轻摩擦，提高使用寿命的。常用绳芯有有机纤维（如麻、棉）、合成纤维、石棉芯（高温条件）或软金属等材料。