

塑胶原料PA66注塑级 耐高温 玻纤增强15%台湾南亚PA66 6210G3 GNC1

产品名称	塑胶原料PA66注塑级 耐高温 玻纤增强15%台湾南亚PA66 6210G3 GNC1
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:6210G3 GNC1 产地:台湾南亚
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋 13号（注册地址）
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

塑胶原料PA66注塑级 耐高温 玻纤增强15%台湾南亚PA66 6210G3 GNC1

PA66 台湾南亚 6210G3 FNC1玻纤增强15% PA66 台湾南亚 6210G3 GNC1玻纤增强15%
PA66 台湾南亚 6210G9 FNC1玻纤增强45% PA66 台湾南亚 6210GC FBK3玻纤增强15%
PA66 台湾南亚 6210GC FNC1玻纤增强33% PA66 台湾南亚 6210GC GBK1玻纤增强33%
PA66 台湾南亚 6401G6 FBK3玻纤增强30% PA66 台湾南亚 640PG5 ABK1玻纤增强25%
PA66 台湾南亚 640PG5 ANC1玻纤增强25% PA66 台湾南亚 6410G3 ABK2玻纤增强15%
PA66 台湾南亚 6410G3 ANC1玻纤增强15% PA66 台湾南亚 6410G4玻纤增强20%
PA66 台湾南亚 6410G5 ABK3玻纤增强25% PA66 台湾南亚 6410G5 GBK1玻纤增强25%
PA66 台湾南亚 6210G6 玻纤增强30% PA66 台湾南亚 6210G9 玻纤增强45%
PA66 台湾南亚 6401G4 玻纤增强20% PA66 台湾南亚 6410G3 玻纤增强15%
PA66 台湾南亚 6410G5 玻纤增强25% PA66 台湾南亚 6410G5 AWT2 玻纤增强25%
PA66 台湾南亚 6512 6310 尼龙树脂 PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm
为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则
尼龙粒变色。 优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品
性优；4、低温特性佳；5、具自熄性； 用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、
铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座；
汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座；
工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮；
分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。