

环保性能检测/高压装饰板，胶合板和玻璃钢等测试

产品名称	环保性能检测/高压装饰板，胶合板和玻璃钢等测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

列车在设计制造过程中为了满足性能及舒适性等需求采用了大量的装饰及保温材料，由其造成的污染如重金属、甲醛、苯、甲苯、二甲苯及其他挥发性有机物等直接危害人体健康。随着人们环保意识的提高，内饰材料和空气质量问题受到越来越多人关注。我国铁路行业发展迅速，规模庞大，对此我国出台了标准TB/T 3139-2006《机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量》规定常规内装材料和车内空气有害物质限量及检测方法，国内机车车辆主机厂严格按照标准对产品进行管控。环保性能检测

产品范围：

轨道交通产品使用的内装材料，包括结构材料（高压装饰板，贴面胶合板，胶合板和玻璃钢等），装饰材料（PVC地板革，人造革，橡胶地板等），胶粘剂（溶剂型和水基型），油漆涂料类（内装用涂料和阻尼涂料等），橡胶制品（密封条和橡胶风挡等），纺织品（窗帘和椅套等）和地毯（车内地毯制品）。

测试周期：

7个工作日左右

测试标准：

TB/T 3139-2006《机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量》

测试项目：

材料类别 测试项目 测试标准

结构材料

(高压装饰板 , 胶合板和玻璃钢等) 甲醛 GB/T17657-2013

装饰材料

(PVC地板革 , 人造革 , 橡胶地板等) 氯乙烯单体 GB 18586-2001

可溶性铅镉

挥发物

胶粘剂

(溶剂型和水基型) 游离甲醛 GB 18583-2008

苯 , 甲苯+二甲苯

甲苯二异氰酸酯

总有机挥发物

油漆涂料类

(内装用涂料和阻尼涂料等) 挥发性有机物 (VOC) GB 18581-2009、ASTM D 3960

游离甲醛 GB 18582-2008

苯 , 甲苯+二甲苯 GB 18581-2009

游离甲苯二异氰酸酯

可溶性铅镉铬汞

橡胶制品

(密封条和橡胶风挡等) 可溶性铅镉 GB 18581-2009

有机挥发物 GB 18586-2001

纺织品 (窗帘和椅套等) 甲醛 GB 18401-2010

地毯

(车内地毯制品) 总有机挥发物 GB 18587-2001

甲醛

苯乙烯

4-苯基环己烯

室内空气质量 甲醛 GB/T 18204.2-2014

