

非可视楼宇门禁对讲室内分机 世邦

产品名称	非可视楼宇门禁对讲室内分机 世邦
公司名称	世邦通信股份有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:世邦 型号:XC-9901AV
公司地址	长沙高新开发区麓谷街道南塘路70号
联系电话	0731-88915780 13873104206

产品详情

品牌	世邦	型号	XC-9901AV
连接	*	电源方式	*
电源电压	12V (V)	消耗功率	1.2 (W)
适用范围	非可视楼宇门禁对讲系统		

a、简介：1、系统集小区联网对讲、智能报警、联网防区、门禁刷卡功能于一体2、系统容量：管理中心机可接多台围墙机及2000多台门主机，每台门口机可挂256台室内分机，适用于一些高尚住宅小区3、门口机、住户分机、管理中心、围墙机可实现多方相互呼叫和通话功能4、管理中心机可自动识别（报警、红外，门磁、烟感、气敏探头）信息并作储存5、管理机可主动监视各单元门口机门前图象，并可为其控制开启电锁6、系统支持防区、非防区或可视、非可视分机同时混合联网安装7、门口主机具有一户一密码开锁、可随用户自行修改8、分机具有防区接口：紧急呼叫、红外探头，门磁、烟感、气敏探头等9、用户可选择手动布防、撤防或遥控布防、撤防10、系统具有通话保密功能，可视分机并可自动监控门口图象11、采用可靠的一户一码制，弹性编码，系统容量不限，不受特殊房号限制。12、具有一户一个密码开锁，独立授权更改，保密可靠。13、振铃音采用和弦铃声，悦耳动听，振铃声和受话音量可调。14、系统实时在线自检，短路自动保护，电锁自动保护，蓄电池欠压保护。15、分机含手动报警按钮,可向管理中心报警。分机防区报警后，可通过键盘撤消警情指示。16、设计充分考虑干扰，数据流冲突对系统的影响，有较强的容错能力。17、对大流量、多数据的传送有独有的处理方式，系统设计充分考虑用户的使用环境，处处做到以人为本18、系统采用485传输方式，传输距离远、稳定准确19、管理机有时钟显示，可以调时、接受pc机的校时20、管理机在待机状态下，显示系统时间(小时、分钟、日期、年份)，并设有相应按键进行调时，还支持pc主机软件校时。接收pc主机的其他指令控制21、可通过小区管理软件在windows窗口界面查看报警时间、警情、次数及用户信息22、分机预留信息发布接口，能智能升级信息发布功能。（提供在线智能升级）。

b、主要功能：1、配合单元门口机完成密码设置；2、接收门口机或管理中心呼叫、双向通话；3、为单元门口机、围墙机开锁；4、向管理中心报警/呼叫；5、通话时可看到来访者图像；6、主动监视单元门口情况；7、住户分机兼容壁挂和嵌入式安装，用户可任意挂接8、用户可选择手动布防、撤防或遥控布防、撤防

c、室内分机参数：1、湿度:45%—95%；2、灵敏度: 20mv；3、失真度: 5%；4、清晰度: 450tv线；5、耗电量：待机中0.2w，工作中最大9w；6、呼叫铃声：70db；7、视频传输：75 电缆；8、环境温度:-45 —+55 ；9、输出功率: 5mw；10、显像时间：约30秒，按任意键延长时间；11、彩色显示屏:lcd: 5.6"、4"彩色液晶显示屏、国产高清黑白4"模组