

非可视楼宇对讲直接式室外主机

产品名称	非可视楼宇对讲直接式室外主机
公司名称	马学礼（个体经营）
价格	100.00/个
规格参数	品牌:先凯 型号:15Z26-2M
公司地址	中国 山东 济南市 济南北园大街398号
联系电话	86 0531 86281388 13235313386

产品详情

品牌	先凯	型号	15Z26-2M
显示	*	连接	*
摄像	*	电源方式	12V
图象重显率	*（%）	图象分辨率	*
适用范围	非可视楼宇对讲	类型	非可视楼宇对讲

xk-2003mv 非联网单元门口机 数码式 直接式；

1、可挂9999台室内分机，适用于高层住宅小区或低层小区2、与住户分机、管理中心、围墙机可实现多方相互呼叫和通话功能3、支持防区、非防区或可视、非可视分机同时混合联网安装4、系统具有通话保密功能，可视分机并可自动监控门口图象5、采用可靠的一户一码制，弹性编码，不受特殊房号限制。6、具有一户一个密码开锁，独立授权更改，保密可靠。7、可配合多门控制器实现同一个单元多门口进入等特定功能；8、系统实时在线自检，短路自动保护，电锁自动保护，蓄电池欠压保护。9、设计充分考虑干扰，数据流冲突对系统的影响，有较强的容错能力。10、采用数字通信传送处理方式，准确性高、稳定性强11、自动夜光，在夜晚时自动开户背光源；12、门口主机可以联网接收管理机控制，也可以不联网使用。13、联网采用485传输方式，传输距离远、稳定准确14、中文主机具有时间、年份显示，并可自行调整时间日期等15、可增加普通门禁刷卡及联网管理门禁刷卡开门。

2.主机参数：(2) 直流电压——电源dc12v / 1a；(3) 静态电流——60ma；(4) 失真度—— 5%(5) 灵敏度—— 30mv；(6) 通话时间——90秒，按任意键（*号键除外）可延长通话时间；(7) 视频传输距离——75-5无放大器约100米；(8) 主机至层间平台传输距离——200米；(9) 层间平台至分机传输距离—— 100米；(10) 主机至管理机传输距离—— 1500米；(11) 传输方式：主机至分机采用数字cpu通信处理；主机与中心机采用485传输