

# 日本油墨EC-50A 增强GF50%

产品名称	日本油墨EC-50A 增强GF50%
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	品牌:日本油墨 型号:EC-50A 性能:增强50%
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应日本油墨EC-50A 增强GF50%阻燃V0

PPS 日本油墨 CRZ1200

PPS 日本油墨 CRZ1400

PPS 日本油墨 FZ 1140-B2

PPS 日本油墨 FZ-1130-D5

PPS 日本油墨 FZ1140

PPS 日本油墨 FZ1140 D5

PPS 日本油墨 FZ-1140-D5

PPS 日本油墨 FZ-1140-E1

PPS 日本油墨 FZ-1140-K4

PPS 日本油墨 FZ-2140-B2

PPS 日本油墨 FZ-266D

PPS 日本油墨 FZ-3600

PPS 日本油墨 FZ-3600-D5

PPS 日本油墨 FZ-3600-H5

PPS 日本油墨 FZ-3600-L4

pps的应用是因其优异的耐热性为中心，兼顾它的减摩自润滑性，化学稳定性、尺寸稳定性，阻燃性和电绝缘性等。在化工行业pps可用作合成、输送、储存物料的反应罐、管道、阀门、化工泵等，在机械中心pps可制作叶轮、叶片、齿轮、偏心轮、轴承、离合器及耐磨零件；pps的主要用途还是在电子电器领域，如制作变压器骨架，高频线圈骨架、插头、插座、接线架、接触器转鼓鼓片及各种精密零件等。

#### 物料性能

- 1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着\*\*\*耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。
- 2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等有机溶剂；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25%适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。
- 3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。
- 4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，应用范围一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面。