

## 供应ck6160数控车床 树脂砂铸造

产品名称	供应ck6160数控车床 树脂砂铸造
公司名称	山东协鸿数控机床有限公司
价格	52500.00/台
规格参数	型号:ck6160 刀架:四工位电动刀架 主电功率机:7.5
公司地址	东郭工业园区2-3320
联系电话	15665277313

## 产品详情

CK6160系列数控卧式车床具有精度高、功率大、刚性高、等特点，其主要部件和结构均经过优化设计，是加工轴、盘、套、特形面及螺杆类工件的S选设备。

广数数控系统和全数字交流伺服系统，X、Z轴均采用半闭环控制，滚珠丝杠副采用C3级精密滚珠丝杠，电气元器件均采用进口或国产知名品牌，符合CE或国内3C认证。

机床配置国内知名品牌立式四工位数控刀架，可选配六工位或八工位卧式电动刀架，刀架具有定位精度高，强度高，抗震性能好等特点。

机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验，每台机床均采用激光干涉仪检测X，Z轴定位精度和重复定位精度，保证机床的精度稳定和可靠。

项目 机床规格及主要技术参数

系统	数控系统	GSK980或KND1000T
		带主轴编码器、手摇脉冲发生器
工作		CK6160
范围	床身回转直径	600mm
	滑板上车削直径	395mm
	工件长度	1000/1500mm
主轴	国产手动卡盘	320mm
	主轴孔前端锥度	公制 90 1:20
	主轴通孔直径	82mm
	主轴调速范围	50~1800r/min (无极调速)
	主轴电机	变频7.5 kW
坐标轴	X轴快移速度	8m/min
	Z轴快移速度	10m/min
	定位精度	X轴 0.025mm、Z 0.030mm
	重复定位精度	X轴 0.012mm、Z 0.015mm
回转	刀架型式	国产电动回转刀架 (三合/文昌)
	刀座数量	四位
刀架	外径、端面刀柄规格	25mmX25mm
冷却	冷却水泵	90W(三相电泵)
	自动润滑装置	DHB-(TM)3型电动润滑泵
传动	主轴轴承	国产高精度轴承 (新哈)
	滚珠丝杠	国产高精度滚珠丝杠 (北方)
部件	丝杠轴承	国产高精度丝杠轴承 (新哈)
	硬轨	
随机	装箱清单	一份
	合格证明书	一本 (精度检测表)
资料	机械说明书	一本
	电器说明书	一本 (电器原理图)
	操作说明书	
其它	机床总电容量	15kW
	机床净重(约)	3150kg
	机床外形尺寸	3610*1520*1750

尊敬的用户：

感谢您购买协鸿数控机床产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保管。山东协鸿数控机床有限公司从事钻床、铣床、数控车床、加工中心生产销售二十余年,为用户提供相关的产品及其服务。为了规范售后服务,不断提高公司的服务水平和服务意识,特制定本体系。若在购买后或使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场)更好的为客户提供快捷的服务,并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品执行五年免费保修。保修期内,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换。