

光纤交接箱规格尺寸型号简介

产品名称	光纤交接箱规格尺寸型号简介
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:宏旭 材质:不锈钢, 冷轧钢板 产品类型:落地式, 壁挂式, 盒式
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

光纤交接箱产品描述品牌

类型

容量

相对湿度

箱体材质

插入损耗

附加损耗

产品认证

产地

宏旭

光缆交接箱

720芯

95%(40 时)%

SMC

0.2dB

45dB(PC型)dB

ISO9001

宁波市

型
接
环
大
连
回
耐
加

【产品名称】：光缆交接箱

【产品型号】：96芯, 144芯, 288芯, 360芯, 432芯, 480芯, 576芯, 684芯, 720芯, 864芯, 1152芯

【产品颜色】：灰色

【生产厂商】：宏旭通信

【产品材质】：SMC复合材质, 不锈钢材质, 冷轧钢板材质,

【产品规格】：落地式, 壁挂式, 三网合一, 四网合一, 插片式, 盒式, 无跳接, 免跳接, (室外防水型)

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

使用条件：

- 1、工作温度：-40 +60
- 2、相对湿度：95%（+40 时）
- 3、大气压力：70 106kpa
- 4、贮运温度：-40 +60
- 5、防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

- 1、插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB
 - 2、回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB
 - 3、绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$
 - 4、耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧
- 5、箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N

功能要求：

1．光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2．光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3．调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量：144、192、288、432、576、864芯、720芯、1152芯、1440芯、

铜缆布线系列：MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。

1152芯三网合一光缆交接箱功能型号介绍

1152芯三网合一免跳纤光缆交接箱|四网合一光交箱|三网合一通信光缆交接箱|FTTH共建共享光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用，配线容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、

1152芯、1440

芯光缆交接箱）室外落地安装，有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式，实用于中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等各种不同运营商施工要求。用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。China

Telecom中国电信三网融合光交箱，（商品图片）|China

Mobile中国移动三网合一光交箱（满配价格）|China Unicom中国联通三网融合光交箱，（生产厂家）|三网

融合光交箱厂家，三网融合光交箱批发，三网融合光交箱生产基地！室外1152芯光缆交接箱（规格尺寸图文详细介绍）是安装在户外的连接设备，能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。室外1152芯光缆交接箱（规格尺寸图文详细介绍）：光缆交接箱//落地式光缆交接箱//壁挂式光缆交接箱//抱杆式光缆交接箱//塑料光缆交接箱//SMC光缆交接箱//不锈钢光缆交接箱//冷轧板光缆交接箱//免跳接光缆交接箱//无跳接光缆交接箱//免跳纤光缆交接箱//三网合一光缆交接箱//四网合一光缆交接箱//光交箱//室外光缆交接箱//光交箱、144芯无跳接光交箱、288芯无跳接光交箱、576芯无跳接光交箱、144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、576光光缆交接箱、720芯光缆交接箱、1152芯光缆交接箱、96芯落地式光缆交接箱、144芯落地式光缆交接箱、288芯落地式光缆交接箱、576芯落地式光缆交接箱、96芯室外落地式光缆交接箱、144芯室外落地式光缆交接箱、288芯室外落地式光缆交接箱、576芯室外落地式光缆交接箱、144芯光缆交接箱（不锈钢）、144芯光缆交接箱（SMC）、288芯光缆交接箱（不锈钢）、288芯光缆交接箱（SMC）、576芯光缆交接箱（不锈钢）、576芯光缆交接箱（SMC）、室外落地安装，有常规配线款、免跳接款、三网及四网融合款式，实用于中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等各种不同运营商施工要求。用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

。