

LAX AT3212-V2 外置三分频三驱动双12寸曲线阵列音箱 黑色线阵

产品名称	LAX AT3212-V2 外置三分频三驱动双12寸曲线阵列音箱 黑色线阵
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LAX锐丰 型号:AT3212-V2 产地:广州
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室 (注册地址)
联系电话	18953111360 13051302429

产品详情

系统类型：外置三分频三驱动双12寸曲线阵列音箱 黑色线阵

产品型号：AT3212-V2

应用范围：

扩声系统的主扩声；

大中型流动演出主扩声；

剧场、礼堂、演艺大厅；

体育场馆、户外广场；

产品特性：

1、采用了两个75mm的钛复合振膜钕磁压缩驱动器，既有金属材料的瞬态响应及明亮透彻的质感，又有着聚酯纤维膜的低失真，不容易引起听觉疲劳的特性。。

- 2、采用了四个6.5寸布边纸锥中频单元，结合倒相式的结构，有效解决中音散热的问题，并改善了中音阻尼系数，使中频听感更加自然清晰。
- 3、全铝内藏式吊挂硬件，可吊挂多达16只音箱，具备7：1的安全系数。0-10度的可调音箱夹角，灵活运用覆盖近场和远场区域。
- 4、AT3212-V2是针对对低频需求高的演出而特别设计的。双12寸低频驱动器让音响工程师在摇滚、电子音乐派对等使用场合中发挥更加震撼的效果。
- 5、全新优化的中音相位塞使中音分频低至200Hz,解决了传统双12寸线阵列因低音单元间距问题引起的梳状滤波而不得不使用4分频的难题！
- 6、全新优化的相位塞使中音驱动器只需要三分频就可以使中低音完美耦合,不在存在指向性问题。减少了功放、处理器通道,为客户减少整体系统成本,使系统工程师在应用调试时效率更高,系统的搭建更加方便!

技术参数：

系统类型：外置分频三驱动

频率响应：60Hz-18kHz(±3dB)、50Hz-18kHz(-10dB)

标称覆盖角(H)：100°

灵敏度(1W/1m)：HF:110dB MID:104dB LF:98dB

建议分频点：高中频：1.6KHz，中低频：300Hz；

声压级(1m)：

HF:132/138dB(连续/峰值)，

MID:131/137dB(连续/峰值)，

LF:127/133dB(连续/峰值)；

额定功率(AES)：HF:160W MID:480 LF:800W；

标称阻抗()：HF:16 MID:8 LF:8；

高音单元：2x3 ” 钛膜钕磁驱动器/75mm音圈；

中音单元：4x6.5 ” 铁氧体单元/45mm音圈；

低音单元：2x12 ” 铁氧体单元/75mm音圈；

连接插座：2个NEUTRIK NL8MP八芯插座；

接线形式：HF:1+1- MID:2+2- LF:3+3-

配套吊架：AT3212-V2FK

吊挂硬件：两侧铝套管+插销；

外形尺寸WDH (mm)：1086 × 503 × 367

净重(kg)：64

山东锐丰东恒文化创意有限公司，是一家集音视频系统、公共广播系统、中控会议系统的销售、推广、技术交流、售后服务维保于一体，具备工程系统方案的设计、技术咨询，工程系统集成、安调、调试及音视频等器材的售后配套服务能力的综合服务集成商。我们秉承“让世界听到我们的声音”的宗旨，凭借优质的整体解决方案以及丰富的大型项目运作经验，为项目提供优良的技术解决方案，产品咨询、营销咨询、技术协作、工程顾问、方案设计、安装指导、维修保养等一整套系统服务，满足不同客户的需求。主要经营LAX及特宝声旗下的全系列产品，业务范围包括：各种类型会议系统‘大型流动演出工程系统；体育场馆、影剧院、厅堂会所的扩声系统；娱乐场所的扩声、灯光、卡拉OK及其点歌系统；学校、酒店、车站、码头、机场、广场、商场、主题公园的公共广播及背景音乐系统等。