

# GS60隔爆水槽水袋

产品名称	GS60隔爆水槽水袋
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

GS60隔爆水槽水袋每排的水槽通过水槽连通管实现连通,本实用新型通过连通管将数十个水槽连为一体,连通管位于同一水平高度上,这样能够确保多个水槽同时实现补水,同时大大降低了装置的成本。GS60隔爆水槽水袋需安设组以上隔爆水槽,根据井下风速及井下温度的不同,需天向井下所有水槽中注水一次,大大增了工人的工作量和劳动强度,工作原理:安装时,先在隔爆水槽架两侧套上活动挂钩,然后固定隔爆水槽架,再将活动挂钩进行定位,后安装隔爆水槽即可,本实用新型在于解决现有技术中矿用隔爆水槽液面维持系统所存在的上述技术缺陷,提供一种可在槽体出现破损情形时具有自动断水功能的矿用隔爆水槽液面维持系统。

图是本实用新型的结构示意图,参照图,作为本发明的另一种优选实施例,与上一实施例的区别在于,隔爆水槽架为三角形隔爆水槽架,挂环为三角形挂环,且挂环与隔爆水槽架相配套,图中显示,另一种隔爆水槽架的两个长边的中间位置连接有一根横梁,每一侧长边上分别套装有个活动挂钩,在横梁两侧各有个活动挂钩。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘控制煤尘灾害扩大,隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

挂环为封闭的环状,可以是圆环,也可以是方环,分别适应于铁管和角铁制作的隔爆水槽架,图中显示,隔爆水槽架为铁制长方形框架,隔爆水槽架的长度与巷道端面尺寸相匹配。为预防煤尘控制煤尘灾害扩大,保个采区内的煤和半煤岩,掘进面的上下出口,有足够的水量,以防止瓦斯、煤尘事故扩大,隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

二位五通机械阀的口与第二气控阀的一个控制端相连接,二位五通机械阀的口与第二气控阀的另一个控制端相连接,隔爆水槽棚中的各隔爆水槽均可配置一个上述系统,鉴于以上这些缺点,有必要对现有的隔爆水槽悬挂装置进行改进。矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标

准生产制造，采用高频热合工艺制作，具有色泽鲜艳、多样，悬挂方便，体轻，环保，无渗漏，不易老化，形成水雾时间短，水雾持续时间长，水雾分散面积大等优点。

GS60隔爆水槽水袋一个水槽或多个水槽中的其中一个配设有一个煤矿井下隔爆水槽气控自动水装置,并可使用一只电磁阀控制水管道为多个隔爆水槽水。GS60隔爆水槽水袋本实用新型通过气路控制气动阀控制静压水的关，克服了煤矿井下静压水压力大，普通浮球阀不能使用的技术问题,下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例,隔爆水槽架相对外侧均设有多个定位孔，多个定位孔等距间隔排列于隔爆水槽架外侧，隔爆水槽架上套设有活动挂钩,活动挂钩包括挂环和挂钩,挂环套设于隔爆水槽架上。