

40L综采工作面隔爆水槽

产品名称	40L综采工作面隔爆水槽
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

40L综采工作面隔爆水槽工作原理:安装时,先在隔爆水槽架两侧套上活动挂钩,然后固定隔爆水槽架,再将活动挂钩进行定位,后安装隔爆水槽即可,隔爆水槽棚中的各隔爆水槽均可配置一个上述系统。40L综采工作面隔爆水槽当水槽中水位下降,水面脱离两电,两电之间回路[^]皮断,水位传感器传送给主控机的电流信号被切断,振荡器停振,停止电压输出,电磁继电器复位,输出交流电压,供电磁阀工作,电磁阀,始向水槽注水,扑灭随后到达的传播火焰,同时,耗散激渡能量,防止形成过高压力,达到抑爆的目的。

现有隔爆水槽架挂钩是焊接死在隔爆水槽架上的,由于隔爆水槽架需要的量比较大,在焊接挂钩的过程当先做好一个模子,然后就是根据这个模子进行焊接工作,这个过程中就出现了偏差,而隔爆水槽本身吊环的位间距就不均衡,又出现间距上的偏差,终导致隔爆水槽的固定挂钩在吊挂过程出现歪扭,之作现场的条件变化大,《煤矿安全规程》规定,采有煤尘危险煤层的矿井,必须有预防和隔绝煤尘的措施,本实用新型横向嵌入或上托于巷道两横梁上,充满水,依靠的压力击碎或掀翻隔爆水槽,火焰,保障国家财产和矿工的人身安全。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘控制煤尘灾害扩大,隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

该装置已在某矿集团试用,安装使用了组,按节约人工、节约用水等方面计算,每年可为矿井节约资金万余元,创造了较好的效益和经济效益,达到了预期的发明目的,当水槽中水位下降,水面脱离水位传感器两电时,分站上无信号输入,地面微机上显示为:水槽缺水。为预防煤尘控制煤尘灾害扩大,保个采区内的煤和半煤岩,掘进面的上下出口,有足够的水量,以防止瓦斯、煤尘事故扩大,隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够根据现场的变化情况活动吊挂隔爆水槽的隔爆水槽悬挂

装置,优选的,所述隔爆水槽架为矩形隔爆水槽架,所述挂环为矩形挂环,且挂环与隔爆水槽架相配套。矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标准生产制造,采用高频热合工艺制作,具有色泽鲜艳、多样,悬挂方便,体轻,环保,无渗漏,不易老化,形成水雾时间短,水雾持续时间长,水雾分散面积大等优点。

40L综采工作面隔爆水槽所述水管道的出水口位于所述隔爆水槽的上方,水管道的另一端与一条隔爆供水主管道连接,后安装隔爆水槽即可。40L综采工作面隔爆水槽达到设定值时,自动停止,无须人工管理,多个水槽排列成排 \times 列,每排的第个水槽通过水槽连通管顺次连通。