

80升矿用隔爆水槽隔爆水袋

产品名称	80升矿用隔爆水槽隔爆水袋
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

80升矿用隔爆水槽隔爆水袋图中，显示主控箱电气原理图，元件参数举例如图,另外就是固定挂钩焊接时没有考虑两个水槽的间距问题，导致隔爆水槽间距太近。80升矿用隔爆水槽隔爆水袋供水管路用钢管，注水支管用钢管制作，且安装于水槽上方,不能封闭全断面。

本例中，该水位传感器还可接至安全监控系统分站上,工作原理分三部分。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

图是本实用新型的结构示意图,鉴于以上这些缺点，有必要对现有的隔爆水槽悬挂装置进行改进,鉴于以上这些缺点，有必要对现有的隔爆水槽悬挂装置进行改进。为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，保个采区内的煤和半煤岩，掘进面的上下出口，有足够的水量，以防止瓦斯、煤尘事故扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

参照图，作为本实用新型的另一种优选实施例，与上一实施例的区别在于，隔爆水槽架为三角形隔爆水槽架，挂环为三角形挂环,且挂环与隔爆水槽架相配套,由于水袋由多个挂钩吊钩，之现场挂钩角度不一致或挂钩太深，致使实际脱钩不好，影响水袋水雾形成，难以保隔爆水袋的隔爆效果,每排的水槽通过水槽连通管实现连通。矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标准生产制造，采用高频热合工艺制作，具有色泽鲜艳、多样，悬挂方便，体轻，环保，无渗漏，不易老化，形成水雾时间短，水雾持续时间长，水雾分散面积大等优点。

80升矿用隔爆水槽隔爆水袋所述浮球连杆机构控制气动阀的启闭（或动作）,本实用新型通过连通管将数十个水槽连为一体，连通管位于同一水平高度上，这样能够确保多个水槽同时实现补水，同时大大降低

了装置的成本,由于矿井通风量大,所以水槽中水的损耗比较大,平均每天需要人工水一次,这样需要大量的人力、物力,同时由于水槽安装比较高,水时在米以上的高处作,给矿工安全带来一定的隐患,所以急需发一种自动水装置解决以上问题。80升矿用隔爆水槽隔爆水袋鉴于以上这些缺点,有必要对现有的隔爆水槽悬挂装置进行改进,浮力控制结构包括置于矿用隔爆水槽内随水位浮动的浮力部,浮力部通过浮力控制结构中的有关部件控制阀杆移动,压缩空气经机械阀到进入气控阀的口,推动气控阀换向,又回到停止状态。