

# pu钢丝波纹管A濮阳pu钢丝波纹管工厂提交

产品名称	pu钢丝波纹管A濮阳pu钢丝波纹管工厂提交
公司名称	宁津旺德塑胶制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	规格:25mm-600mm 长度:1m-30m 壁厚:0.6mm-6mm
公司地址	山东省德州市宁津县安业路与福宁大街交叉口北200米路东
联系电话	0534-5210616 18654759202

## 产品详情

pu钢丝波纹管A濮阳pu钢丝波纹管工厂提交 主要产品：PU钢丝软管生锈，发黄原因分析壁厚：0.6mm-2.0mm标准长度：10m，15m，20m标准内径：25mm-500mm可按客户要求定制口径，长度，壁厚等。特性：产品采用美国进口耐磨PU材质，内嵌镀铜螺旋钢丝加工而成，具有耐磨（优于橡胶2-2.5倍，软PVC 10倍以上）耐老化，抗撕裂，高透明，重量轻，弯曲灵活（小弯曲半径略大于软管外径），真空抽吸等特点。4，耐腐蚀性，耐高温性好。4，降低噪音和粉尘的危害，安全生产，改善劳动条件，广泛应用于高流速的有大量磨粒，砂，砾石，细粒，无用玻璃，粉尘和切屑，气液环境，筒仓输送机，玻璃工业，木材工业，钢铁工业，塑料工业，矿山，造船工业，水泥工业等机械输送设备。NG管，当强保护管。同时，食品级管理也可以应用于食品行业，行业，这样可以更好地满足各行各业的运输要求。3.从物理和化学性能来看，PU吸尘管，具有高度耐腐蚀，耐压，耐磨损，耐高温的性能，这些都是PVC吸尘管远远不及的，另外PU吸尘管在冬天很低的温度下不会变硬，在夏天很高的温度下不会变软，不会变黄，这些也都是PVC吸尘管所不能比的。1托=1毫米柱=133.32帕斯卡，1大气压=760托食品级钢丝软管，不含塑化剂，能抗菌及水解，十分杰出的抗化学性，极度抗磨损，管体透明，可明晰看见物料在食物级软管内运送，肯定不含有机增塑剂，盐和乳胶添加物等有害物质，能接受约-40°C至90°C，短时间约可达125°C的温度，在酒厂，食物职业和职业中运用。冷风。常见的是中央空调管道，它需要绝缘材料。螺旋管可采用绝缘材料粘贴，外表美观。排灯油。酒店，餐厅，宾馆的厨房有大量油烟产生，需要排放，使用圆形管道是油烟烟囱。在这种情况下，螺旋管应该称为烟气管。螺旋圈：不锈钢螺旋钢丝（产品号：1.4310）。公差极限温度，压缩，化学品，臭氧，辐射，湿度和环境暴露，该系列透明钢管广泛应用于啤酒，食品，酿造，饮料，牙膏，精细化工，保健，生物工程，食品加工等领域。纯液体传输，细胞培养，药物输送，消毒液传输，蠕动泵，兽药，食品饮料。第二，确定软管的种类，防静电软管还是导电软管的。根据输送物料的不同，确定所需软管的种类，导静电软管主要用于输送一些容易产生静电的物质。一，壁厚越薄的PU钢丝伸缩软管，它的伸缩弯曲性能就会越好。0.4mm的PU钢丝软管伸缩灵活，同等时间内的伸缩频率高，同时也容易弯曲打卷，这种壁厚的钢丝伸缩软管，适用于对管的伸缩，弯曲性能要求高的机械的通风吸尘。壁厚：0.6mm-2.0mm 耐黄变达到3级以上，不易变黄。二，粉尘需要什么样的环境。应用范围：用于食品工业，行业，木工机床，物料运输，如固体如粉尘，粉末，纤维，屑片，砾石，粮食，颗粒，气体和液体环境，真空吸尘器，输送系统。材质：管壁：特殊聚醚-聚氨酯材料，螺旋丝：弹性钢丝，属性：高

耐磨保护(耐磨损性能较大多数橡胶材料高6倍,较软性PVC高5倍),内部平滑,使流动特性优化,可伸缩的,高抗张强度,和高抗撕裂强度,良好的耐矿物油性能及耐化学性能,良好的抗紫外和臭氧性能及低温伸缩性,弯曲半径小,不易纽结,不含柔软剂和卤素,气体和液体不泄漏,阻燃符合UL94-HB标准,符合 RoHS 规定,通过螺旋丝接地可排静电。特征:耐磨吸沙管柔性及打硬度是特殊开发出来的材质,耐磨性好,耐温吸尘软管,耐热性的pu耐磨软管。2.壁:特殊聚醚型-聚氨酯,约0.9MM壁厚,PU管是有很多种类的,按材料分,聚酯型PU管,聚醚型PU管,按使用要求和称呼不同分又分为PU空压软管,PU夹纱增强管,PU工业软管,PU钢丝伸缩管,PU螺旋管,PU伸缩管,PU弹簧管,PU夹纱管,PU编织管,PU网纹管,PU单管,PU直管。