

PU钢丝排风软管A东丰PU钢丝排风软管工厂供应

产品名称	PU钢丝排风软管A东丰PU钢丝排风软管工厂供应
公司名称	宁津旺德塑胶制品有限公司
价格	14.00/米
规格参数	规格:25mm-600mm 长度:1m-30m 壁厚:0.6mm-2mm
公司地址	山东省德州市宁津县安业路与福宁大街交叉口北200米路东
联系电话	0534-5210616 18654759202

产品详情

PU钢丝排风软管A东丰PU钢丝排风软管工厂供应 钢丝通风软管构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁，管壁：优质聚酯型-聚氨酯，壁厚约0.6mm-1.5mm。硬度范围：80A-90A

抽吸/输送软管，用于食品行业温度范围:零下60度至+500度，短时间可达到+550度。从质量上面来看，pu吸尘管的质量好不好和他的材料是有关系的，一般的工业行业都会购买材料优质的pu吸尘管，这样不仅质量达到了标准，而且可以延长它的使用寿命，达到结实耐用的程度，为工业行业带来更大的利益。如果想购买质量优质的pu吸尘管，建议到正规的厂家去，正规的厂家在生产和研发方面有着非常不错的技术，能够帮助大家提供很不错的产品。只是知道普通的木工机械专用PU管在冬天使用时容易断裂或变硬，其实这就是耐温性差的问题，普通木工机械专用PU管一般耐温是5度~60度，在5度左右还是能用，只是会变硬，如果低于5度时就容易弯曲断裂，所以采用聚氨酯材质的木工机械专用PU管的在温度上就能解决这一问题，PU材质的木工机械专用PU管耐温范围约-30℃至+90℃。2短时间约可达+120℃。木工机械专用PU管耐温性。对于耐温性能。很多人都不是很清楚。PU塑料管材的特性：采用TPU材料生产的软管具有抗拉伸，张力强，撕裂强度高，耐磨损，耐折曲，耐穿透，耐低温，耐水解等性能，并具有很好的回弹性且使用寿命长。本品不含增塑剂，无毒无味，是一种高性能环保型软管。是PVC，橡胶软管的佳替代产品。1，优异的耐磨性能：它的Taber磨耗值为0.35-0.5mg，是塑料中小的。加入润滑剂可降低磨擦，从而进一步提高耐磨程度，4.我们总是在你需要的地方6，超轻型，无毒无味，可任意弯曲，可压缩，压缩比达4:1。