

大量供应新款智能调速带泄压保护型NY-8电动喷雾器

产品名称	大量供应新款智能调速带泄压保护型NY-8电动喷雾器
公司名称	随州市曾都区农友植保机械厂
价格	185.00/公斤
规格参数	品牌:农友 剂型:农友电动喷雾器
公司地址	中国 湖北 随州市曾都区 湖北省随州市曾都区淅河镇高岗村369号
联系电话	86 0722 4526609 13451281448

产品详情

品牌 农友 剂型 农友电动喷雾器

产品特点

- 1)、充电器：12v 1.5a智能型三段式充电器，充电器带有反接保护器，在电源接反的情况下不会造成对主板的伤害。充电过程自动维护电池，开始时大电流充电充满后自动转成微电慢充最后到停止充电。不会造成过冲所以延长电池的寿命，。主板为大板子尺寸83*145*55。
- 2)、水泵：智能调速带泄压保护隔膜水泵，水泵带有泄压保护装置，在压力超过额定负荷之前水泵就会自动泄压，维持恒定的工作压力，保护电机水泵不会因过载而损伤，而且当更换喷头大小时，水泵的压力会自动调整到合适的工作压力。
- 3)、电源开关为双轴点大开关，三年不会坏。

农友电动喷雾器说明书.

一、主要配件：桶壳1只免维护电池1只三段式带反接保护充电器1个，自动泄压保护型隔膜泵1个。

二、随机配件：不锈钢伸缩喷杆1根，盒盖1个，大滤网1个，小滤网1个，出水管1根，手柄开关1只，电源开关1只，喷头：4眼喷头、3喷头、2喷头、1喷头各一只，垫片4个，充电插座1个，垫肩背带1付。

三、主要技术参数：1)隔膜泵技术规格：额定电压12v工作压力mpa2.5/3.5工作电流1.2a至2a2)外型尺寸：51cm × 38cm × 18cm3)整机净重：5.2kg至6.5kg4)额定容量：16l-20l5)电池：12v-8ah、10ah、12ah选配6)充电器：输入ac100-240v-50hz；输出dc14.5v 1a

配置		喷完一桶药液的时间	冲一次电可连续工作的时间		
			配8ah电池	配12ah电池	
隔膜泵	单喷头	15至25分钟	6小时	10小时	适用
	二喷头	10分钟	5小时	8小时	适
	三喷头	7分钟	4.5小时	7.5小时	水和
	四眼喷头	10分钟	5小时	8小时	身
离心泵	单喷头	15至26分钟	2.5小时	3.5小时	适用
	二喷头	10分钟	2.5小时	3.5小时	适
	三喷头	7分钟	2.5小时	3.5小时	水和
	四眼喷头	10分钟	2.5小时	3.5小时	身
充电效果和水泵的质量会直接影响工作的时间，本厂的水泵和充电器的各项指标经过严格检验					

主要参数（表1）

四、保养技巧：

- 1) 电池：本厂生产的电动喷雾器电池为国标级免维护电池，不需要维护，只要定期充电，不能欠电存放，正常使用寿命3-5年。充电方式：将充电器一端接220v电源，另一端插入电动喷雾器插孔内，充电器指示灯显示为红色，表示正在充电，当指示灯转为绿色时，即为充电完成。
- 2) 日常保养：每次使用过后，及时充电，平常不用时，气温在30度以上，每15天充电一次，20度左右每30天充电一次，10度以下每45天充电一次。
- 3) 清洗保养：每次使用过后，用清水将桶壳内/外残留药液清洗干净，以防残留药液腐蚀桶内五金配件。清洗时，将桶内装入清水，打开机器喷雾，以达到清洗水泵中残留药液，防止水泵中残留的药液沉淀，对水泵造成危害。（这点很重要），洗好以后晾晒干净了在放在干爽的地方存放。

五、异常及故障处理：

- 1) 新机子第一次使用出现水泵工作但不出雾，原因为生产和使用时的温差太大造成付气压，解决方法，将水装满后打开机子工作几分钟后就好了，以后均可正常使用。
- 2) 打开电源开关没反应，原因：1电源开关故障，用一子螺丝刀将电源开关撬出来后，2个头直接对接，水泵工作说明开关故障，更换开关。2线路故障，将喷雾器底板打开查看线路。3上述两项没问题电池也没问题时水泵有故障，维修水泵。

六、注意事项：

- 1) 不能将电动喷雾器直接放在水中，防止水进入电机。
- 2) 充电器在充电时保持通风降温，充电器不能受潮。
- 3) 使用时出现电机开始变慢时请停止工作并立即充电。
- 4) 装水时要经过滤网过滤，防止杂物进入水泵造成损坏。

六、保修范围：1、保修期一年。一年之内免费保修保换。保修范围：桶壳1只免维护电池1只三段式带反接保护充电器1个，自动泄压保护型隔膜泵1个电瓶由于过充（使用本机配套的充电器不会造成过充，使

用其他充电器有可能造成过充)或过放造成使用时间缩短或损坏,不负责保修;充电器由于外力损坏,或进水受潮或连线导致短路,不负责保修;水泵由于外力、喷施可湿性粉剂后不清洗水泵、药液杂质或进其他杂物(如石子、线头、塑料等)进入水泵等原因造成损坏,不负责保修。随机配件不保修。