

晋中路灯厂家直营，太阳能路灯维修安装

产品名称	晋中路灯厂家直营，太阳能路灯维修安装
公司名称	石家庄华朗电子科技有限公司
价格	1172.00/盏
规格参数	品牌:华朗 照明时间:4-14 使用温度:-30-70
公司地址	石家庄市石铜路580号，河北（福建）中小企业科技园
联系电话	0311-80766006 18348857607

产品详情

市政道路灯安装规范

1、灯高 灯具安装高度，同一街道灯具安装高度（发光中心到地面高度）必须一致。特殊灯型根据设计要求安装，灯的高度在致相当于需要被照明马路的宽度。

2、灯具仰角 灯具仰角由街道宽度及灯具的配光曲线决定，每条街道的仰角应一致。灯头可调时，应使光源中心线落在路宽的L/3-1/2范围内；对长臂灯（或支臂灯）灯身在安装后，灯头侧应比电杆侧仰起100毫米，特殊灯具应根据配光曲线来决定灯具仰角。

3、路灯灯具部分 灯具应牢固端正，不得松动、歪斜，灯罩应完整没有破碎，灯具反光镜面失效时应及时更换。灯具、灯身不能弯曲，各部分固定螺丝需加弹簧眼线紧好；铸铁灯头有裂纹，掉块不能使用，没有胶皮；灯身抱箍要适合电杆，装置服贴不应过长；灯身的透明罩和反光镜检修时应清扫擦拭干净，现场无法清扫的应更换；透明罩的扣环应完整好用，防止掉罩应用可靠挂勾。

4、立皮线 立皮线应采用绝缘皮线，铜芯不得小于1.37毫米，铝芯不得小于1.76毫米。立皮线接架空导线时应对称搭接在杆子两侧，搭接处离杆中心400-600毫米，两侧要一致。立皮线超过四米者，中间应加支持物固定；干线和立线为不同金属时，应用相间的绑线作为过渡接头弓子，此弓子长度不超过100毫米。

5、飞保险与分支保险 路灯均须安装熔丝保护，装于火线上。带镇流器，电容器的灯具，其熔丝必须装于镇流器和电熔器的外侧。250瓦及以下的汞灯，白炽灯用5安培熔丝。250瓦钠灯可用7.5安培熔丝。400瓦钠灯用10安培熔丝。白炽吊灯应装两个保险，杆子处10安培，灯头处5安培。

技术优势

1.安装简便：太阳能路灯安装时，不用铺设复杂线路，只做一个水泥基座，做一个电池坑，用镀锌螺栓固定就可。不需消耗大量人力、物力、财力消耗，安装简洁，不需要架线或“开膛破肚”挖地施工、也没有停电限电顾虑。。

2.投入资金少：太阳能路灯一次投资、长期受益，由于线路简便，不产生维护费用，不产生昂贵电费。6—7年收回成本，3—4年节约100多万的电费及维护费用。可省去市电路灯电费高昂，线路复杂，需长期不间断的对线路进行检修。特别电压不稳的情况下，钠灯易坏是不可避免的，而随着年限的延长，线路老化、维修费用更是年年递增。

3.安全性能好：太阳能路灯由于采用的是12—24V低压，电压稳定，运行可靠，不存在安全隐患，是生态小区，路政部门理想产品。绝无触电、火灾等意外事故。市电路灯安全隐患大，人们的生活环境在不断变化的情况下，道路改造、景观工程的施工，供电不正常，水煤气管道的交叉施工等多方面带来诸多隐患。

4.节能环保：以太阳能光电转换提供电能，取之不尽、用之不竭。无污染、无噪音、无辐射。太阳能路灯能为高尚生态小区的开发和推广增加新的卖点；可持续降低物业管理成本，减少业主公共分摊部分的费用。综上对比所述，太阳能照明之安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护等固有的特性将为楼盘的销售、市政工程的建设直接带来明显可利用的优势。

5.寿命长：太阳能灯具的寿命比普通电力灯具的寿命要高得多，如太阳能灯具的主要部件----太阳能电池组件的使用寿命25年；低压钠灯的平均寿命18000小时；低压三基色节能灯的平均寿命6000小时；超高亮LED的平均寿命大于50000小时以上；太阳能专用蓄电池的寿命为38AH以下2-5年；38-150AH的3-7年。产品科技含量高，控制系统、配件均是智能化设计，质量可靠。