

气流干燥机硫酸铜1000kg/h

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 气流干燥机硫酸铜1000kg/h |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址） |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

产品详情

气流干燥机硫酸铜1000kg/h

加热器采用蒸汽加热，蒸汽压力：0.6MPa。

结构型式：304管子套铝匝片，壳体304。

干燥温度：

设备名称 干燥温度

硫酸铜干燥机 70 ± 5

干燥机进风前应设备空气过滤器，材质采用：304、无纺布。过滤面积、进风量由厂家根据处理量设计。

干燥管段应采用钛材，管段壁厚：4mm。

出料仓材质应采用TA2,容量不小于0.5m³，出料口距离地面应在1.50m以下，保证人员操作。

出料仓底部出料口应设置气锤振打。

除尘器材质应采用316L,滤袋材质应采用覆膜，应无可见粉尘。

除尘器滤袋应设备气动脉动，防止滤袋堵塞。

除尘器出料口设置气锤振打、排气口应设有吸尘装置，防止粉尘扩散。

排风机应采用钢衬玻璃钢，需耐温，设置玻璃钢保护罩。

尾气排风管采用玻璃钢。

排风温度65 。

干燥机系统应设置温度表、压力表，现场显示。

设备内外表面应进行抛光，表面不得刮痕，不得有死角。

保温层不小于50mm, 保温材料密度不小于125kg.m³

不锈钢保护板：304，厚度：0.3mm。