

# 3003铝锰合金屋面板3003铝锰合金铝卷

产品名称	3003铝锰合金屋面板3003铝锰合金铝卷
公司名称	山东聚金源铝业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇钢贸城红太阳商务楼4楼417号
联系电话	0543-2126216 18554388886

## 产品详情

金属铝现在人类的生产、生活中的金属应用量排名中居第二位，仅在钢铁之后；在熔炼铝时添加其他金属如：锰、镁、铜、锌、铁、锡等就形成了各种系列的铝合金，各种金属的加入可以大幅度地改善铝合金的机械、物理、化学性能，根据各种金属在铝合金中的比例不同，形成了9个系列的铝合金。其中AA3004铝镁锰合金（AlMg1Mn1）由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点，被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料；因应海洋性气候建筑设计，可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。

铝镁锰屋面板的技术参数：

1、展开宽度=400mm；2、材质为铝镁锰合金材质，或钛锌板材质；3、矮立边板型一般是YX25-330型，YX25-430型；4、铝镁锰合金屋面板价格一般在50~80元之间，具体看原材料市场行情；5、矮立边板对下面檩条或支撑龙骨的间距要求为1200mm以下；6、矮立边铝镁锰屋面系统整个包工包料下来，一般在400元一平方左右；7、铝镁锰材质优点就是能实现复杂异形屋面的造型要求，弯弧板、扇形板瓜皮板、S弯弧板等，均可以用铝镁锰屋面板实现这些造型要求；8、对圆球体屋面、椭球体、曲面等屋面的覆盖更能显示出铝镁锰板的优势

9、铝镁锰材质的矮立边双锁边咬合系统屋面使用较广泛，价格适中；

铝镁锰屋面板安装注意事项：

1、安装屋面檩条。2、安装底板，一般为750型。3、安装找平钢板，一般为0.5~0.8mm厚镀锌找平钢板。4、安装通风降噪网，一般为6mm厚

5、安装直立锁边屋面板，0.5mm厚不锈钢扣件，然后用咬合器咬合板肋。