

数字温度计TES-1311|1312温度计

产品名称	数字温度计TES-1311 1312温度计
公司名称	上海沪沃实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TES-1311、1312温度计 测量范围:0-1200 ()
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号6幢149室
联系电话	021-61316135

产品详情

型号 TES-1311、1312温度计 测量范围 0-1200 ()
tes-1311|1312温度计

台湾泰仕tes-1311|1312温度计的特点：大型背光lcd显示器 可选择oc / of单位 0.1o 或 1o分辨率
可显示现在最高 / 最低的温度tes-1311|1312温度计的技术参数： 测量范围- 50oc ~ 1350oc , - 58of ~ 1999of

台湾泰仕tes-1311|1312温度计的特点：

大型背光lcd显示器可选择oc / of单位0.1o 或
1o分辨率可显示现在最高 / 最低的温度读值锁住功能温度补偿t1和t2双端输入 (tes-1312)t1-t2
的温度差读值 (tes-1312)

tes-1311|1312温度计的技术参数：

机型	tes-1311/1312
测量范围	- 50oc ~ 1350oc , - 58of ~ 1999of
输入信道	单端输入 (tes-1311) / 双端输入 (tes-1312)
分辨率	- 50oc ~ 199.9oc.....0.1oc , - 50of ~ 199.9of.....0.1of(others 1oc/1of)
准确度	tes-1311 :- 50oc ~ 1350oc... +/- (0.1%rdg + 1oc)- 50of ~ 1999of... +/- (0.1%rdg + 2of)tes-1312 :- 50oc ~ 1000oc... +/- (0.3%rdg + 1oc)- 50of ~ 1832of... +/- (0.3%rdg + 2of)1000oc ~ 1300oc... +/- (0.5%rdg + 1oc)1832of ~ 1999of... +/- (0.5%rdg + 2of)
温度系数	从0oc~18oc 和 28oc~40oc(32of~82of)的每度c 增加0.1倍的误差
输入保护	60v dc 或 24 vrms ac 最大的输入电压。
取样率	2.5 次/秒

操作 / 储存温度	0oc ~ 40oc < 80%rh , -10oc ~ 60oc < 70%rh
电源	6 颗 aaa size 电池
尺寸	135 mm(长) x 72 mm(宽) x 31 mm(高)
重量	约235g (含电池)
附件	使用说明书 , 电池 x 6