

硬度计TH600布氏硬度计

产品名称	硬度计TH600布氏硬度计
公司名称	上海沪沃实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TH600布氏硬度计 测量范围:20-860
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号6幢149室
联系电话	021-61316135

产品详情

型号 TH600布氏硬度计 测量范围 20-860

th600布氏硬度计

产品概述：

th600布氏硬度计采用布氏硬度（brinell）测量原理，可进行布氏硬度测量，适用于未经淬火钢、铸铁、有色金属及质地较软的轴承合金等材料。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、建材等行业的检测、科研与生产。

功能特点：

本机具有测试精度高，测量范围宽，试验力自动加载、自动保持计时、自动卸载等特点。执行最新国家标准：gb/t231，以及国际标准iso6506.2、美国标准astm e-10。

技术参数：

型号	th600
试验力	1839n (187.5kgf) ,2452n(250kgf), 7355n(750kgf),9807n(1000kgf), 29420n(3000kgf)

压头球直径	2.5mm , 5mm , 10mm
试验力保持时间	6~99秒 , 可设置
测试硬度范围	3~650hbw
垂直方向最大测试空间	230mm
水平方向压头轴线距前壁	120mm
供电	单相 , 交流 , 220v , 50 ~ 60hz , 2a
外形尺寸	730mm × 230mm × 890mm
净重	218kg

基本配置：

名称	数量
主机	1
标准硬度块	1
20倍读数显微镜	1
10mm硬质合金球压头	1
120mm圆形平面样品台	1
v型样品台	1
压头安装螺钉	1
电源线	1
60mmv型样品台	1
仪器罩	1
使用说明书	1

可选附件：

2.5mm硬质合金球压头 5mm硬质合金球压头 10mm硬质合金球压头 2.5mm硬质合金球
5mm硬质合金球 10mm硬质合金球 60mm样品台 70mm样品台 80mm样品台
150mm样品台其他硬度范围的标准硬度块