

阻燃测试报告怎么申请

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 阻燃测试报告怎么申请 |
| 公司名称 | 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 光明区邦凯科技园 |
| 联系电话 | 13929216670 13929216670 |

产品详情

阻燃测试哪家机构可以做

阻燃性测试，就是被测物推迟火焰延续、蔓延、扩散等能力的试验方法。经过多年的发展，阻燃性测试已经形成多种标准，成为相关业界非常重点的检测项目。

现在很多的塑料产品都需要做阻燃试验，阻燃标准可以很好的判断产品属于哪一个等级，这样用户才不会将产品用错地方从而防止危险的发生，阻燃标准有很多，其中美国阻燃标准为ANSI/UL94，UL1581，国标GB4943.1-2011中附录A也有介绍燃烧试验。

UL94阻燃标准试验共有五种：

- 1、B级的水平燃烧试验，要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者100毫米的标志前熄灭。
- 2、94V-0、94V-1/94V-2级的垂直燃烧试验，其中V-2对于样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭，可以有燃烧物掉下，V-1对于样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭，不能有燃烧物掉下，V-0对于样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭，不能有燃烧物掉下
- 3、94 5-V级的垂直燃烧试验
- 4、用辐射板的火焰蔓延指数试验
- 5、94VTM-0、94VTM-1、94VTM-2级的垂直燃烧试验

UL1581阻燃标准中的电线燃烧方式：

- 1、VW-1：垂直燃烧测试（UL电线燃烧等级）

2、 FT1：垂直燃烧测试；

3、 FT2：水平燃烧测试；

4、 FT4：垂直燃烧测试；

5、 FT6：水平燃烧和烟熏测试。（ FT类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级）

更多关于阻燃性测试、需要做阻燃性测试，欢迎您来找世复检测，我们将竭诚为您提供阻燃性测试服务