

# 石油钻井平台泥浆搅拌器 旋浆式钻井液搅拌器

产品名称	石油钻井平台泥浆搅拌器 旋浆式钻井液搅拌器
公司名称	郑州航宇防爆电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市上街区许昌路152号
联系电话	0371-68949666 15188349255

## 产品详情

用于石油钻井平台泥浆搅拌器，包括减速电机、转向轮、转轴、液压伸缩杆、轴套、旋转柱、泥浆泵和缓冲板，减速电机的下方设置有底座，且底座的上方设置有弹簧柱，弹簧柱的上方连接有拉环，转向轮设置于底座的下方，转轴设置于底座的外侧，液压伸缩杆的外侧设置有伸缩杆护罩，且液压伸缩杆通过连接法兰与连接轴相连接，轴套设置于连接轴的外侧，旋转柱的外侧固定有旋转盘，且旋转盘通过旋叶槽与旋转叶相连接，泥浆泵设置于连接轴的外侧，且泥浆泵的外侧设置有出水管，缓冲板设置于出水管的下方。

液压伸缩杆的中轴线与伸缩杆护罩的中轴线重合，且伸缩杆护罩的半径大于液压伸缩杆的半径，并且伸缩杆护罩为伸缩结构。连接法兰为圆柱结构，且连接法兰的半径大于连接轴的半径，并且连接轴的半径大于轴套的半径。旋转柱与连接轴之间为转动连接，且旋转柱的半径大于连接轴的半径，且旋转柱的中轴线与连接轴的中轴线重合。旋转盘为圆柱结构，且旋转盘与旋转叶之间为固定连接，并且旋转叶等角度分布在旋转盘周围。出水管共设置有两根，且出水管为中空结构，并且出水管的伸长量大于缓冲板的长度。

### 优势：

- 1.设置有伸缩杆护罩，液压伸缩杆的外侧设置有伸缩杆护罩，且液压伸缩杆通过连接法兰与连接轴相连接，这种设置可以将杂物阻挡在伸缩杆护罩，减少液压伸缩杆的磨损；
- 2.设置有旋转盘，旋转柱的外侧固定有旋转盘，且旋转盘通过旋叶槽与旋转叶相连接，这种设置可以减少旋转时产生的阻力，增大旋转速度，减速电机不需要提供较大的旋转力；
- 3.设置有缓冲板，缓冲板设置于出水管的下方，这种设置缓冲板可以阻挡泥浆对出水管损坏，增加出水管的使用寿命。