

亳州铅锌矿扒渣机价格合理 ZWY-60水电站扒渣机厂家销售

产品名称	亳州铅锌矿扒渣机价格合理 ZWY-60水电站扒渣机厂家销售
公司名称	襄阳忠恒机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园C区403室（住所申报）
联系电话	13972273727

产品详情

水电站扒渣机性价比高 ZWY-60铅锌矿扒渣机品质保障忠恒销售的矿山用扒渣机是一种用于矿山开采、小型隧洞的扒渣开采设备，可有效替代人力的机械型设备！众所周知，作为矿用设备，在工作前需要进行准备工作。具体的准备工作有哪些呢？忠恒为你介绍：1、应用矿用扒渣机前采用相符合的四芯软电缆50—70米，一端连接小铲车操纵电源箱特定方向，另一端接进带走电维护保养的三相交流电源和接地线电阻低于2 的接地装置在网上。2、矿用扒渣机工作中前查验漏电保护器可否舒经牢固，工作电压可否一切正常，电缆线可否无缺，布线端有没有松脱坠落，要不然劝阻工作，须关机开展调整。3、查验实际操作管理体系，各实际操作摇杆应处在保持中立方向，实际操作应灵巧，无卡滞现象。4、查验矿用扒渣机液压机管理体系，液压机管理体系的元器件以及连接管道中间联接应拧紧，无显着漏水现象，液压油管路应符合要求(剩余油超过汽车油箱总容量的4/5)。此外，矿用扒渣机的齿轮油要保持干净，不允许用不清洁的器皿来盛放，且要从供给油的液压机空气滤芯处报名参加，油位欠缺立即填补。ZWY-60型履带皮带扒渣机是襄阳忠恒机械有限公司生产、销售的扒渣机之一！ZWY-60型履带皮带扒渣机技术参数：型号：ZWY1.3-60T外形尺寸（长*宽*高）：5500×1550×1500mm装载质量：60m³/h整机质量：4600kg挖掘宽度：3000mm挖掘高度：2000mm挖掘深度：700mm适应爬坡坡度：30（°）适应巷道min断面：2.2*2.2mmax大臂回转角度：45（°）卸载高度：1600(可加高)mm卸载距离：1500(可加长)mm电机功率：22kwmax物料通过尺寸：600*550mm轮距：2160mm轴距：1500mm“忠恒”为你推荐扒渣机：扒渣机学名为装载挖掘机，是一种用于矿山开采的装载运送机械，但是由于处于恶劣的工作环境中，容易发生这样那样的故障，那么面对扒渣机故障时如何快速地进行处理呢？忠恒告诉你：1、卡链常见原因：链条或链轮被坚硬的石块或杂物卡死；链条调整太紧；处理方法：操纵刮板链迅速值正反转把石块或杂物挤出，必要时用人工清障碍；调松链条；2、漏油常见原因：接头松动；密封垫片失效；焊缝漏油；处理方法：拧紧接头；更换垫片；补焊；3、不能直线行走或转弯不灵常见原因：有一只履带驱动油马达工作不正常；左、右履带松紧程度不一；处理方法：排除油马达或油路故障；调节履带长进度；4、履带陷进路面后开不动。常见原因：地面太软；原地转动次数太多；泥砂进入履带后被压实，链轮齿插不入；处理方法：利用抬槽将履带吊高后垫入石块，千万不要在原地来回开动或转动，否则将越陷越深；避免老在一个地方转向；让吊高后的履带空转，清洁被压实的泥砂；