

PA66 瑞士EMS PA66 GV-5 BK 高强度 高抗冲 家电部件 汽车部件

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PA66 瑞士EMS PA66 GV-5 BK 高强度 高抗冲 家电部件 汽车部件 |
| 公司名称 | 东莞常虹塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:PA66 型号:PA66 GV-5 BK 产地:瑞士EMS |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号（注册地址） |
| 联系电话 | 13694927883 13662852115 |

产品详情

PA66 瑞士EMS PA66 GV-5 BK 高强度 高抗冲 家电部件 汽车部件

介绍:

PA66密度 (g/cm³) 1.10-1.14; 拉伸强度(MPa) 60.0-80.0; 洛氏硬度118; 熔点252; 脆化温度-30; 热分解温度大于350;

PA66连续耐热80-120; 冲击强度 (kJ/m²) 60-100; 静弯曲强度(MPa) 100-120; 马丁耐热() 50-60; 弯曲弹性模量 (MPa) 2000~3000; 体积电阻率 (cm) 1.83×10^{15} ;

PA66平衡吸水率2.5%; 介电常数1.63。化学式: $[-NH(CH_2)_6-NHCO(CH_2)_4CO]_n$ - 能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。在设计时，—PA66的收缩率在1%~2%之间。

现在市面上流通很多用一次性水口通过改性，同样可以达到原厂料的物性，同时价格也相对来说比原料便宜很多，这样就给广大客商节约了一大笔成本。