

PA66尼龙 50%玻纤增强 阻燃 美观 热稳定剂 瑞士EMS PA66 GVS-5H

产品名称	PA66尼龙 50%玻纤增强 阻燃 美观 热稳定剂 瑞士EMS PA66 GVS-5H
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:PA66 GVS-5H 产地:瑞士EMS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号（注册地址）
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

PA66尼龙 50%玻纤增强 阻燃 美观 热稳定剂 瑞士EMS PA66 GVS-5H

优点:阻燃防火高韧性高强度耐磨性高刚性自润滑高硬度耐候性消音性耐热好自熄性抗磨性易加工

无蠕动不霉烂耐老化低翘曲高刚性尺寸稳定减振性好滑动性好绝缘性好耐化学性无毒无臭

耐久性好防紫外线摩擦系数小玻纤加强碳纤加强导电导热

介绍:

PA66密度 (g/cm³) 1.10-1.14 ; 拉伸强度(MPa) 60.0-80.0 ; 洛氏硬度118 ; 熔点252 ; 脆化温度-30 ; 热分解温度大于350 ;

PA66连续耐热80-120 ; 冲击强度 (kJ/m²) 60-100 ; 静弯曲强度(MPa) 100-120 ; 马丁耐热() 50-60 ; 弯曲弹性模量 (MPa) 2000 ~ 3000 ; 体积电阻率 (cm) 1.83 × 10¹⁵ ;

PA66平衡吸水率2.5% ; 介电常数1.63。化学式：[-NH(CH₂)₆-NHCO(CH₂)₄CO]_n - 能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。在设计时，—PA66的收缩率在1%~2%之间。

现在市面上流通很多用一次性水口通过改性，同样可以达到原厂料的物性，同时价格也相对来说比原料便宜很多，这样就给广大客商节约了一大笔成本。

