

# 水性耐候丙烯酸反射隔热防腐漆

产品名称	水性耐候丙烯酸反射隔热防腐漆
公司名称	廊坊烁栩防腐工程有限公司
价格	11.00/每公斤
规格参数	品牌:烁栩 功能:用于彩钢翻新漆 产地:河北廊坊
公司地址	大城县权村镇蓼门村
联系电话	15613654680

## 产品详情

彩钢瓦翻新漆是在传统的丙烯酸树脂基础上，加入中外公认的长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、耐候颜填料、耐候添加剂等经先进工艺制备而成的单组分自干性耐候防腐涂料。底漆为A型，中涂漆为B型，面漆为C型，清漆为D型，铝粉漆为E型。折叠编辑本段特性1，耐候性能优。将中外公认的耐候树脂丙烯酸作主要成膜剂，并用耐候性、防腐性均优的氯磺化聚乙烯橡胶作主要改性剂，2，使涂层的耐候性、保光性更优，保色性好。3，防腐性能优。涂层的耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性、耐海水性、耐油性、抗老化性能优异。4，装饰性能强。涂层丰满，平整光亮、耐磨擦、易去污、耐冲击，色彩多样，美观悦目。5，施工方便，常温固化。涂层既可在5~40 条件下固化成膜，也可在60~80 条件下烘烤30分钟成膜，对金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品均有良好附着力。折叠编辑本段用途适用于汽车、船舶、机械设备、矿山、采掘、冶金、化工、家具、仪器仪表、建筑内外墙(多为外墙)、地坪、金属制品、户外广告、护栏等金属、非金属表面的防腐涂装。彩钢翻新漆HG/T3668-2000项目 指标颜色及外观 各色，漆膜平整粘度，S(涂-4杯) 20干燥间，h， 表干:1;实干:24冲击强度，kg·cm 50附力(划格法)， 1柔韧性mm 1折叠编辑本段施工参考1、被涂物表面必须无氧化皮，铁锈，油污等。2、底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，故不宜施工。3、刷涂、空气喷涂、滚涂均可。4、涂装过程中必须不断搅拌，以免沉淀。5、推荐膜厚:60-80um.折叠编辑本段运输、贮存1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。折叠编辑本段安全防护施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。