

XSE中效空气过滤器分类、中效过滤器

产品名称	XSE中效空气过滤器分类、中效过滤器
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

XSE袋式中效过滤器，板式中效过滤器，折叠式板式中效过滤器，箱式中效过滤器，中效过滤袋，组合式中效过滤器。中效过滤器可称为袋式空气过滤器其中袋式空气过滤器包括F5空气过滤器，F6空气过滤器，F7空气过滤器，F8空气过滤器，F9空气过滤器，非袋式包括FB（板式中效空气过滤器），FS（隔板式中效空气过滤器），FV（组合式中效空气过滤器）。中效过滤器适合于：

中央空调，集中通风系统等等，中效过滤器主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业净化中，中效过滤器还可做为高效过滤的前端过滤，以减少高效过滤的负荷，延长其使用寿命；由于中效空气过滤器的过滤面积大，因此他的容尘量大、风速大、阻力小，被认为是目前最好的中效空气过滤器结构。中效过滤器用途：

中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业净化中；高效过滤的前端过滤；中效过滤器特点：中效空气过滤器边框有冷板喷塑、镀锌板等形式，过滤材料有无纺布、玻璃纤维等，过滤粒径1~5um，过滤效率60~95%（比色法），过滤材料通常分为：F5（土黄色）、F6（绿色）、F7（浅粉色）、F8（浅黄色）、F9（白色）。中效空气过滤器分袋式和非袋式两种，其中袋式包括F5，F6，F7，F8，F9，非袋式包括FB（板式中效过滤器），FS（隔板式中效过滤器），FV（组合式中效过滤器）。

中效过滤器选用要点：1、中效过滤器产品选用的主要控制参数额定风量、额定风量下的过滤效率、额定风量下的初阻力、容尘量及外形尺寸等。2、按JG/T22-1999《一般通风用空气过滤器性能试验方法》规定的方法检验，对粒径 1.0 μm微粒的大气尘计数效率 20%而