

真石漆代加工费用 赛德丽代加工真石漆价格

产品名称	真石漆代加工费用 赛德丽代加工真石漆价格
公司名称	济宁赛德丽化工设备有限公司
价格	3.50/公斤
规格参数	品牌:赛德丽 型号:真石漆 产地:山东
公司地址	金乡县胡集镇济宁化学工业开发区
联系电话	0537-8758388 19953732771

产品详情

外墙真石漆施工要求涂层达到一定厚度，太厚或太薄都不是理想的真石漆施工工艺效果。那么，外墙真石漆到底该做多厚？真石漆的施工厚度是多少呢？

真石漆厚度太厚增加成本

当外墙真石漆厚度达到2-3毫米时，完全可以呈现出涂层完美的仿石质感，换句话说，真石漆2-3毫米的厚度完全可以从品质上达到我们所期望的效果。完全没有必要增加涂层厚度导致成本额外支出。

真石漆厚度太薄容易导致一系列问题

再薄一点就可以节约成本？真石漆涂层太薄，容易出现遮底和底色不一，导致涂层发花、遇水发白等一系列质量问题。

外墙真石漆施工厚度的要求标准，一方面能保证涂层的丰满度、质感、逼真的仿石效果；另一方面能很好地避免真石漆施工过程中遮底和颜色不一的问题，因此真石漆行业标准规定为2-3毫米。

真石漆黄变，主要是因为真石漆中的乳液存在质量问题。一些真石漆厂家采用较差的丙烯酸乳液等作为粘结剂，该乳液经紫外线照射会造成分解，析出有色物质，终造成黄变现象。

防治对策：应严格控制基层碱性，如果碱性过高，可使用抗碱封闭漆处理，防止碱性物质析出，严格按照正常用量施工，不偷工减料；正常的真石漆理论布量为3.5~5.5kg/m²。合理控制增稠剂纤维素的比例。

。