

口罩机、口罩上带机、无纺布口罩机、纱布口罩机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 口罩机、口罩上带机、无纺布口罩机、纱布口罩机 |
| 公司名称 | 张家港市信特机械制造有限公司 |
| 价格 | 50000.00/台 |
| 规格参数 | 种类:口罩机 用途:口罩制造 自动化程度:全自动 |
| 公司地址 | 中国 江苏 张家港市 江苏省苏州市张家港市鹿苑牛桥工业区 |
| 联系电话 | 86 0512 58538221 13584484488 |

产品详情

| | | | |
|-------|----------|----------------|------------------------|
| 种类 | 口罩机 | 用途 | 口罩制造 |
| 自动化程度 | 全自动 | 驱动形式 | 电动 |
| 产品类型 | 全新 | 品牌 | 铭涵 |
| 型号 | 175 | 产品别名 | 口罩制片机 |
| 功率 | 4 (Kw) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 3500X600X1500mm (mm) |

一、详细说明：

- 1、本机采用全铝型材作为框架结构，整体易拆，外观无需喷漆，电控为触摸屏式人机界面操作，内置生产时间、计数、预置数量自动停机等，变频器采用日本“三菱”、低压电器采用“德力西”、传感器采用韩国“奥托尼柯斯”、控制系统plc采用日本“三菱”、主电机齿轮减速带刹车功能采用台湾“城邦”、轴承采用日本“nsk”、触摸屏采用台湾“威纶”。
- 2、口罩焊接花纹形状均匀清晰，深浅一致，不得出现掉齿或缺齿现象，焊接过度压漏现象。压边模具及封口模正常使用寿命为一年（人为损坏除外）
- 3、口罩制片两端必须整齐、无毛边、无皱折现象
- 4、主电机减速带刹车性能，任意停机无惯性，实现不换料的情况下开、关机时零废品率,设备加有防静电装置，排除由于静电产生的次品，保证合格率的提高。

二、技术参数：

- 1、生产速度：120-180片/分钟，合格率 98%。
- 2、产品尺寸: $175 \pm 2 \times$ (85-100可调),鼻梁线长度：100-140mm之间可调。
- 3、电源电压：380v&220v .50hz (按客户要求)
- 4、功率：3kw
- 5、外形尺寸：3500x600x1500mm
- 6整机重量：800kg
- 7、型号：mh-175