

# 供应人造板热压机用毛毡 羊毛毯 胶合板多层厂热压机羊毛缓冲垫

产品名称	供应人造板热压机用毛毡 羊毛毯 胶合板多层厂热压机羊毛缓冲垫
公司名称	南宫市迈腾毛毡制品有限公司
价格	22.00/平米
规格参数	品牌:迈腾 型号:1m X 1m 产地:河北
公司地址	河北省邢台市南宫市垂杨镇前滦沪353号
联系电话	13084567697

## 产品详情

烫平机一、缓冲垫铺装时的注意事项。铺装缓冲垫时，必须由上到下的顺序将缓冲垫安装在热压机导热板和不锈钢模板的中间。缓冲垫必须安放平整。先不固定，\*\*\*\*铺装中带入杂物。然后将升温到60 80摄氏度，并升压使压板成轻微闭合状态。固定过程中，只需固定长度方向的4个角，宽度方向不要固定。压贴了200 300多张后因受热后，缓冲垫有轻微收缩，需要停机后重新调整缓冲垫的张紧度。再次压贴200 300多张后再调整一次。二、缓冲垫使用要讲究一些技巧。（一）先上后下。缓冲垫新使用时有个合（服）贴的过程。将新的缓冲垫放至上压机，使用一段时间后调至下压机，即可保证压贴表面良好效果，又可延长使用寿命。（二）一板一垫。据横林地板企业的反馈，并不是质量问题而换缓冲垫，而是使用不当。由于生产地板的花式众多，一张缓冲垫往往会连续与使用多张模板配合使用，造成换模板时缓冲垫的曲折，影响了缓冲垫的寿命。而有些厂家已开始实行一张不锈钢模板专配一张缓冲垫，在换钢板的同时，让缓冲垫得到养生。避免钢缓冲垫在180 220摄氏度的高温下连续工作，自然缩短了寿命。三、缓冲垫的选择。热压机羊毛缓冲垫公司参照进口热压机缓冲垫的特性，研制生产了贴面板工段热压机专用羊毛缓冲垫。产品选用进口\*\*\*\*羊毛长丝，植织生产加工。产品特性：质地紧密、\*冲力强弹性好，比其它占衬高50%、不变色、防缩水、耐高温，可在170摄氏度的高温下连续使用。厚度规格分6毫米、8毫米、10毫米。羊毛缓冲垫能使热平板受力均匀，确保产品热压质量，减少热压机在工作中不规则晃动，延长热压机的使用寿命。克服了其他材料缓冲垫的缺陷四、新型缓冲垫 根据市场客户需求，本公司根据客户需求，开发研制了一种新型毛毡缓冲垫，其

特性有：不粘胶，不粘油，耐高温，是木地板厂家的产品，五，缓冲垫的作用：在热压机压制强化地板、刨花板、\*贴面板、木门、家具过程中通常都需要缓冲垫。在热压机工作组合中，缓冲垫夹装于热压板与模板之间，其主要作用是使热压板的工作压力和工作温度均匀传递，可使纸贴面与基板之间的粘合更加密致、均匀、平整，从而\*\*\*\*饰面板的表面和内在品质。缓冲垫还有耐热、弥补压板误差、保护模板等优良性能。热压机缓冲垫安装和注意事项：安装时要将热压机缓冲垫平整、均匀地放于热压机上，其前就清洁热压机表面，勿遗留任何杂物、油污、其他金属物品，按工作要求预热压30分钟，然后再将四周等距离固定后再