

四川成都高压环网柜生产厂家-鑫敦电气

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 四川成都高压环网柜生产厂家-鑫敦电气 |
| 公司名称 | 四川鑫敦电气设备有限公司 |
| 价格 | 1800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鑫敦电气 型号:HXGN-12 产地:成都 |
| 公司地址 | 成都市青白江区复兴大道299号B栋602号 |
| 联系电话 | 18080407625 |

产品详情

四川成都高压环网柜生产厂家-鑫敦电气生产的环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备，其核心部分采用负荷开关和熔断器，具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。

实际上如果柜型按照开关设备分类，有负荷开关柜、断路器柜、GIS等，并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法，原指的是负荷开关柜用于环网式供电，现在经常被人当作负荷开关柜的代名词，而不管是否被用于环网式供电，如有些线路要合环运行（俗称手拉手），或有可能进行负荷割接（将一条线上的负荷切换到另一条线上）实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备，常用于环网供电系统，故俗称环网柜，也称“户外箱式环网柜”“开闭器”。

负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电，各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一。负荷开关柜构造简单，成本较低，体积较小，多数可以靠墙安装，一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A，负荷开关额定开断电流一般小于等于630A（少数达到1700A），变压器柜（出线柜）额定电流（熔断器）一般不大于125A，高的负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6断路器或采用压气等灭弧方式，短路分断能力接近或达到开关柜水平。

环网柜用于分合负荷电流，开断短路电流及变压器空载电流，一定距离架空线路、电缆线路的充电电流，起控制和保护作用，是环网供电和终端供电的重要开关设备。

四川鑫敦电气设备有限公司高压产品范围:

高压成套开关设备：高压柜XGN（）-12、HXGN（）-12、KYN28-12中置柜、高压开关站、开闭所、落地式计量装置、SF6充气柜.....欢迎来电咨询。

成都高压环网柜厂家，成都高压柜厂家，成都高压开关柜，成都高压柜

