

美国英思科iTrans一氧化碳报警器,原装进口

产品名称	美国英思科iTrans一氧化碳报警器,原装进口
公司名称	深圳市吉凯达科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英思科 型号:iTrans 类型:固定式
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区泰兴工业区31栋A301
联系电话	13025409966

产品详情

品牌 英思科 型号 iTrans
类型 固定式



50 ° c) 湿度范围:常规下: 15 至 90% rh (非冷凝) 性能 优点单双通道配置

组合灵活, 各通道价格更低, 可在区域内检测一种及以上气体。modbus rtu 接口

可将itranstm连接至scada、hmi、及plc系统。远程传感器 专门为itranstm探头设计的远程传感器 (距离达200米); 同时还可远程安装或以独立方式安装 (运用在modbus信号传输)。非开盖式校准可实现危险区域内的现场校准。指示灯显示屏

大屏幕高亮显示在厂房对面即可看, 同时易于在黑暗环境中查看读数。板载继电器

用户在无需控制器的情况下便可激活外置报警器、喇叭或风扇。低成本

各项成本均很低按键/键盘式操作 操作界面简易, 使告警编程、继电器设置、复位、校准及气体范围设置均变得简单可现场升级的“智能”传感器

可在现场随时增加传感器, 同时可根据实际情况变换传感器可编程报警

每个通道均可独立设置高低报警值; 报警时显示屏可发出闪烁报警信号, 提示用户

主要特点

概述: 低成本固定式气体检测变送器, 可选配传感器独有的双探头技术 (在线或远传) 4-20 ma 模拟信号及 modbus rtu 数字信号输出, 可与任何控制器或plc连接高亮led显示itrans

可兼容代固定气体监控器插接系统, 提供大的灵活性、卓越的性能和自动维护。itrans ds2 docking station使用专利技术, 可提供自动化校准、测试和记录保存。此外, 该系统可无缝兼容我们的全面仪器管理服务 inet。inet的自动报告生成、汽缸更换和仪器诊断可为维护和管理您的固定气体监控器提供全面的解决方案。itrans固定气体监控器采用智能电子平台, 可从单头提供一或两个检测点, 实现大的灵活性、超卓的性能和更低的安装成本。itrans 采用我们经行业认可的“智能”传感器技术以及安全功能, 包括自动传感器识别、访问代码安全、以及lingguzhang和校准故障保护 (所有这些功能都集成在防爆铝制或不锈钢机箱内), 能够为特定环境监控任何气体组合。微处理器控制的发送器能够独立运行或采用多点系统配置。配备板载继电器 (选配) 后, 该监控器还可独立运行、激活告警、喇叭或风扇, 也可在无需回线至中央控制面板的情况下关闭系统。

美国英思科itrans一氧化碳报警器介绍:

itrans监测器采用智能电子平台, 自单探头提供单点或双点检测, 实现灵活性大化、超强的性能及低成本安装。可选用安装的传感器: hcl (氯化氢), cl2(氯气), clo2 (二氧化氯), co (一氧化碳), co/h2 null (无一氧化碳/氢气), h2s (硫化氢), hcn (), no2 (二氧化氮), nh3 (氨气), o2 (氧气), ph3 (磷化氢), so2 (二氧化硫), lel (爆炸下限)

测量参数:一氧化碳 co 0-999ppm 1 ppm显示: 双通道高亮4位led (各通道有7段) 显示工作电压: 12-28 vdc (常规下为24 vdc) 功耗 (大): 有毒气体 / 氧: 150 ma, 工作电压 24

vdc (单气体) 可燃气体 (催化): 175 ma, 工作电压 24 vdc, 峰值0.6

a (单气体) 可燃气体 (红外): 150 ma, 工作电压 24 vdc, 峰值0.6 a (单气体) 组合式催化/红外:

280 ma, 工作电压 24 vdc (双气体) 信号输出: 4-20 ma, (线性模拟) 及modbus

rtu (数字) rs485数字通信, 带modbus rtu软件协议系统 (9600波特)。三线或四线制线缆系统, 可