

华瑞AreaRAE五合一气体检测仪PGM-5520

产品名称	华瑞AreaRAE五合一气体检测仪PGM-5520
公司名称	北京铭东科贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-5520 类型:便携式氢气检测仪
公司地址	北京市朝阳区安翔里1号53幢6单元DC087
联系电话	8610 010 64451536/81959472 13001218656

产品详情

品牌	华瑞	型号	PGM-5520
类型	便携式氢气检测仪		

美国华瑞arearae五合一气体检测仪pgm-5520主要特点：

arearae是一款实用化无线远距离数据传输的复合式气体检测仪，通过内

置无线模块进行实时数据警报传输，使用pro remote监控软件，一台计

算机可同时对32台arearae进行双向数据采集和控制，可以提供实时检测

信息并当现场气体浓度超限时启动警报信号。arearae有编程功能并可容

纳一至五个传感器，可在危险环境中用于检测有毒气体、氧气和可燃性气

体及核辐射。其采用不锈钢外壳，防护等级更高，适用于恶劣环境。

五种气体（核）同时检测所有检测点检测数据可同时显示于监控中心可选择gps功能实现地图定位显示控
制系统可接入互联网内置强力采样泵大容量锂电池，连续工作时间长大容量数据采集可通过加装中继和
定向天线，扩展通讯范围bi-

pod专用支架，将仪器垫高50cm，避免仪器接触地面的水及化学物质，无需工具方便装卸

技术参数：

尺寸 23.5 × 12.7 × 23.5 cm重量 6480g（含电池）采样方式 泵吸式外壳材质 不锈钢防护等级
ip55，防水防尘抗电磁辐射 emi/rf等级：emc directive 89/336/ee工作温度 -20 ~ 50 环境湿度 0% ~

95%相对湿度（无冷凝） atex认证 ii 2g eex ib iic t4 /demko atex ex ii 3g eex na iic t6ul/cul/csa认证 class i, division 1, group a, b, c, d/class ii, group e, f, g, t3c显示屏 2行16字符lcd显示、带手动背景灯显示语言 英语+符号显示内容 传感器名称（最多五个）、实时检测值，所有检测的最高和最低值、twa/stel值（氧气和可燃气除外）、电池电压、时间按键

1个操作键、2个功能键，3个辅助键报警方式100db@10cm蜂鸣器、led闪烁报警信号

高/低浓度报警、twa/stel报警（氧气和可燃气除外）、电池电量不足报警、传感器故障报警报警点设置 单独设置高/低报警限值、twa/stel报警限值（氧气和可燃气除外）数据存储

可储存20000个数据（1分钟间隔64小时，5通道）采样间隔 1-3600秒可调数据通讯

通过rs232接口与计算机连接进行数据下载，实时rf数据传输采样泵流速 300cc/min ~ 400cc/min电池 7.4v 4500mah可充电锂离子电池，碱性电池盒使用6个c号电池运行时间

可连续工作24小时，关闭无线36小时（视工作环境和频率）充电时间 10小时标定方式

零点/扩展标定传感器配置 1个lel传感器、1个ec氧气传感器、2个ec毒气传感器、1个pid传感器传感器参数 传感器 检测范围 分辨率 响应时间(t90秒)----- o2

0-30%vol 0.1% 15 lel 0-100%lel 1% 15 co 0-500ppm 1ppm 25 h2s 0-100ppm 0.1ppm 30 so2 0-20ppm 0.1ppm 35 no

0-250ppm 1ppm 30 no2 0-20ppm 0.1ppm 25 cl2 0-10ppm 0.1ppm 60 hcn 0-100ppm 1ppm 60 ph3 0-5ppm 0.1ppm

60 nh3 0-50ppm 1ppm 90 voc 0-199ppm 0.1ppm 10 voc 200-1999ppm 1ppm 10

产品配置：

pgm-5520主机，含指定传感器锂电池、充电器碱性电池适配器硬质携带箱进气管及水阱过滤器操作说明书915mhz无线模块便携软包

应用领域：

pgm-5520主机，含指定传感器锂电池、充电器碱性电池适配器硬质携带箱进气管及水阱过滤器操作说明书915mhz无线模块便携软包