LAX CT160 锐丰话筒有线会议话筒系统 主机高感彩色TFT屏显示

产品名称	LAX CT160 锐丰话筒有线会议话筒系统 主机高感彩色TFT屏显示
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LAX锐丰 型号:CT160 产地:广州
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室（注册地址）
联系电话	18953111360 13051302429

产品详情

CT-160有线会议话筒系统 有线会议话筒系统 主机高感彩色TFT屏显示

CT-160M

● 全数字电路开发设计；

● 系统嵌入网页操作界面，无需安装任何软件，即可使用安卓、IPAD、Iphone、赛班等移动设备及笔记本电脑、台式机等进行网页界面控制，方便快捷实用；

● 主机控制采用高感彩色TFT屏显示，电容触摸屏控制，使之操作更加直观和人性化；

● 具有多种通信接口，方便连接中控等各种设备(主机可接收中控码、并向中控发码等)；

● 可通过上位机软件利用电脑232串口、USB接口进行参数调节控制；

● 连接U盘，可对会议进行录音，并能播放U盘存贮的音频文件；

● 单台系统主机可连接110个话筒单元，增加信号驱动转换器单台主机可接250个单元，多台主机可再级联，可级联15台主机；

● 支持pelco P/D和YAAN、SONY EVI-D70等摄像机协议，并可定制协议；

● 支持6进1出高清扩展器，可以连接6个摄像机；

● 可以保存EVI-D70预置位方案，可以保存5组，断电后不丢失；

● 上位机软件可以自行输入摄像机协议，方便实用；

● 系统发言模式包括声控、先进先出、主席模式、全开模式等；

● 可以设置话筒定时发言及不发言延时自动关闭，满足多种需要；

● 带有卡侬音频输出接口，并设有线路输入输出及连接电话耦合器的莲花接口；

● 话筒单元抗手机干扰。

产品参数

代表主席单元接口：8P-航空插座(4个)

电话耦合器接口： RCA插座(2个)

中控接口：Rs232串口(2个)

云台控制口：8P S端子插(1个) 12P凤凰插(1个)

音频输出： XLR卡侬插座(1个) RCA插座(1个)

TCP/LP网络接口：RJ45(1个)

视频切换接口：RS232串口（1个）

音频输入： RCA插座(1个)

Pc控制接口： USB(1个)

录音接口：USB(1个)

电源：AC 220V/ 50Hz

电流消耗：1A

灵敏度：-15dB

频率响应：50Hz-20KHz

信噪比：82dB

麦克风数量：110

外部尺寸：483x323x90mm

安装：19英寸标准机柜

重量：9.25Kg

颜色：黑色

CT-160C/D

● 专利底座设计，整体美观大方，根据声学原理设计的咪头外壳，空间的内腔，保证音质饱满。

● 超心型指向电容话筒，实现高品质声音拾取。

● 内置扬声器方便小型会议。

● 带耳机输出口，当插入耳机时自动断开内置扬声器。

● 带音量调节按钮，可以调节耳机和内置扬声器音量。

● 主席单元带控制按钮，可以断开其它单元发言，方便进行会议控制。

● 红色灯环，方便显示工作状态。

CT-160C

有优先发言权，可以直接关闭发言中的代表单元。话筒杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输和保存。

CT-1600D

话筒杆与底座可分离式设计,让单元更适合运输和保存。

话筒输入：超心型指向电容麦克风

耳机输出：3.5mm耳机插座1个)

内置喇叭：1W／8欧

随机连接线：8P-T型线(2.1米)

电流消耗： DC 24V

灵敏度：-50dB/Pa

频率响应： 100Hz-12KHz

信噪比：70dB

外部尺寸： 193x145x65mm 咪管:420mm

安装：桌面移动式

重量： 0.85Kg