

福邦高粘指数抗磨液压油HV系列 46# 68# 100# 抗磨液压油厂家

产品名称	福邦高粘指数抗磨液压油HV系列 46# 68# 100# 抗磨液压油厂家
公司名称	东莞东亚石油化工有限公司
价格	220.00/桶
规格参数	产地:东莞长安 品牌:福邦 规格:18L/200L
公司地址	东莞市长安镇咸西社区德政中路78号长安台商会 馆八楼802号（注册地址）
联系电话	86-076985384490 13580851986

产品详情

FABLE高粘指数抗磨液压油HV系列，主要用于寒区或温度变化范围较大和工作条件苛刻的工程机械、引进设备和车辆的中压或高压液压系统。如数控机床、电缆井泵以及船舶起重机、挖掘机、大型吊车等液压系统。使用温度在-30 以上。其质量远超越国际L-HM级质量标准。可替代Mobil美孚DTE系列及Shell壳牌得力士S系列抗磨液压油，符合全球各主要液压设备造商之质量要求。

推荐应用

适用于沉积物非常敏感的液压系统以及少量水份不可避免的应用场合。

适用于液压机、注塑机、液压传动机械、起重机、叉车等设备、不适于含镀银配件的液压系统。

特点与用途

- u 优良的清净分散性:对发动机的关键部件提供保护，防止积炭和重油污染。
- u 优良的热氧化安定性：可有效地防止高温沉积物的形成，用油寿命更为长久。
- u 优良的抗磨性：在高温和高压下保证有足够的油膜强度，降低摩擦磨损。
- u 优良的抗水分水性：在分离机中与水和其他污染物迅速分离。

典型数据

项目	开口闪点	粘度指数	运动粘度@40 , mm/s	倾点	ISO粘
HV32	200	153	33.15	-39	32
HV46	222	152	44.82	46	
HV68	208	142	69.34	-36	68
HV100	218	133	99.85	100	
HV150	225	150	120.35	-30	150

备注：上述技术数据为东亚石油目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。

包装及储存注意事项：

包装规格：18公升/桶或200公升/桶