

锅炉阻垢剂膜清洗剂KTC-103-青岛水清木华

产品名称	锅炉阻垢剂膜清洗剂KTC-103-青岛水清木华
公司名称	青岛水清木华环境工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:水清木华 型号:SQSCL 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市即墨区龙海工业园6号
联系电话	86-0532-82529808 18562769210

产品详情

一、性能与用途反渗透系统运行的稳定性取决去原水水质的预处理水平。但是无论*反渗透膜在运行一定时间之后(一般3-12个月),都要受到不同程度的污染,化学清洗是恢复膜性能的必要手段。KCT-103 反渗透膜清洗剂是专为去除无机盐垢(如碳酸钙垢、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶垢等)、金属氧化物/氢氧化物(铁、锰、铜、镍、铝等)及无机胶体而研制的专用清洗剂。(1)适用于所有品牌的芳香聚酰胺膜;(2)低泡沫配方;(3)稀释液调节pH保持在2.0-3.0;(4)液体药剂,可以缩短混合时间;本产品是一种低pH液体配方,用于去除金属氢氧化物,碳酸钙和其它类型的结垢。

二、技术指标项目 指标外观 无色或琥珀色透明液体pH(1%水溶液) 2.0-3.0密度(20)g/cm³ 1.10 ± 0.05*存放温度 5

三、使用浓度通常的稀释比例是整个清洗液体的5-10%。

四、使用方法(1)检查清洗水箱,管路和保安过滤器,必要时装入新的滤芯;(2)将适量的反渗透产水注入清洗箱;(3)缓慢加如计算得到的加药量,用清水泵循环混合洗液,测量pH在2.0-3.0之间;(4)循环清洗,每隔5-20分钟测量一次pH;当pH升到3.5以上,添加一定量的清洗剂或酸。直到pH不再继续升高,说明清洗结束;(5)如果污染严重,有时需要彻底排空*批清洗液,以防止污染物再沉积;然后重新配制清洗液;(6)循环过程中,注意温度的上升,不要超过40 。

五、包装:25KG/桶。

六、安全与防护

佩戴乳胶手套、防护眼镜、防护服,若溅到眼睛时,请立即用大量清水冲洗眼睛,并迅速就诊。防止外溢在水泥地面以免引起腐蚀,如侵蚀地面请立刻用清水冲洗。