

南京地铁导向标识，扶梯闸机联动

产品名称	南京地铁导向标识，扶梯闸机联动
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	1200.00/平方米
规格参数	品牌:欣彩 型号:300*300 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

缩写	英文说明	中文说明
AFC	Automatic Fare Collection	自动售检票系统
AI / AO	Analogue Input / Analogue Output	模拟输入 / 模拟输出
BAS	Building Automation System	环境与设备监控系统
CS	Client / Server	客户机 / 服务器
CISCS	Central Intergrated Supervision & Control System	中央综合监控系统
DCC	Depot Control Centre	车辆段运营中心
DI / DO	Digital Input / Digital Output	数字输入 / 数字输出
DI	Depot Main Control System	车辆段综合监控系统

SC		
S		
F	Fire Alarm System	火灾报警系统
AS		
FE	Front End Processor	前置数据处理机
P		
IB	Integrated Backup Panel	综合后备盘
P		
IS	Intergrated Supervision & Control System	综合监控系统
CS		
O	Operating Control Centre	运营中心
C		
C		
O/	Optical/Electrical	光电转换器
E		
SI	Station Intergrated Supervision & Control System	车站综合监控系统
SC		
S		
ST	Simulation & Test Platform	系统仿真测试平台
P		
T	Transmission Control Protocol/InternetProtocol	传输控制协议/网络互联协议
C		
P/		
IP		
A		通信集中网管系统
L		
A		
R		
M		
T	Training Management System	培训管理系统
M		
S		
U	Uninterrupted Power System	不间断电源系统
PS		
V	ViFEPal Local Area Network	虚拟局域网
L		
A		
N		
I/	Input/Output	输入/输出
O		
PL	Programmable logic Controller	可编程序控制器
C		
FT		扶梯导向
D		
X		

1.1.1.1.电气描述

BAS.FTDX.P01为硬线接口，遵循如下规则：

DO：开关量输出，即BAS系统提供给相关专业的开关量信号，BAS提供DC24V控制回路电源；扶梯导向专业每个DO点提供两个接线端子，为无源接点，接点容量不小于DC24V，5A，接点为单独，不与其

他系统共用。控制动作作为持续信号。

DI：开关量输入，即相关专业提供给BAS系统的开关量信号，BAS提供DC24V信号回路电源；扶梯导向专业每个DI点提供两个接线端子，为无源接点，接点容量不小于DC24V，5A，接点为单独，不与其他系统共用。

1.1.接口位置和数量

每个站厅至站台扶梯导向标识处（每台扶梯2个）。

1.功能接口

FTDX与BAS功能接口如下表。

功能要求编号	功能要求	有物理接口	综合监控系统承包商提供	动力照明承包商提供
BAS.FATS.X.F01	BA S.F及X.S	BA S.F及X.S	接收导向标志的状态信息，显示于ISCS操作站；向发送控制命令。	根据监控点表为BAS提供状态反馈；接收B站的控制指令。