

# 四川自贡大安区彩色琉璃瓦瓦型独特，高端大气

产品名称	四川自贡大安区彩色琉璃瓦瓦型独特，高端大气
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

四川自贡大安区彩色琉璃瓦瓦型独特，高端大气

粘贴硬泡聚氨酯保温装饰复合板：粘贴采用点框法,有效粘贴面积不低于保温板面积的40%。5、竖龙骨分档：根据隔墙放线门位置，在安装顶地龙骨后，按罩面板的规格900mm或1200mm板宽，分档规警叭缥450mm，不数的分档应避开门洞框边块罩面板位置，使破边石膏罩面板不在门洞框处。也可以先进行保温层施工，然后往结构墙上打眼，安装挂件，t行干挂石材施工。阳角应弹墨线并打磨至与墨线齐平。按其化学成分，大致可分为含有富硅酸镁的蛇纹石类石棉和含有富硅酸盐的角闪石7两大类。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

四川自贡大安区彩色琉璃瓦瓦型独特，高端大气

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高

分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

随着生产技术的进步，我厂生产的各种丝网均达到了国内同行业的先进水平，产品远销、加拿大、美国等十几个国家和地区，其赢得了客户的好评。一、聚氨酯手工灌注成型工艺需要工作首先要生产聚氨酯发泡组合料，生产的模具，生产时用来脱模的离型剂，颜色，手电钻。传热阻的确定 1、室内计算温度 $t_i$  根据房间的使用性质有不同的规定值。调配隔离剂时先将甲组分搅拌均匀，再把乙组分倒入甲组分中，搅拌均匀，然后用毛刷、毛辊或刮板将调配好的离型剂涂布在基材上，使其形成均匀一致的薄层涂膜。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

四川自贡大安区彩色琉璃瓦瓦型独特，高端大气 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在 -70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。彩色琉璃瓦四川自贡大安区彩色琉璃瓦瓦型独特，高端大气 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

彩色琉璃瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 四川自贡大安区彩色琉璃瓦瓦型独特，高端大气

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

## 四川自贡大安区彩色琉璃瓦瓦型独特，高端大气

然而，混合保温对建筑结构却存在着严重的损害。一、环氧树脂胶粘剂概述 环氧树脂胶粘剂从1950年左右出现至今，仅仅只有50多年。 2、进行面漆喷涂，喷涂后表面颜色、光泽均匀，表面光滑。对于夏热冬暖地区，用在外墙上违背科学规律的。海泡石比表面积高达900m<sup>2</sup>/g，其中内表面积为520m<sup>2</sup>/g，外表面积为410m<sup>2</sup>/g，具有截面积为0.38 nm<sup>0.94</sup>

nm的贯穿整个结构的沸石水通道、孔洞。