

河池建筑工地洗轮机厂家直销郑鸿运泰006加长款

产品名称	河池建筑工地洗轮机厂家直销郑鸿运泰006加长款
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 材质:镀锌钢管 重量:1000KG
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

河池建筑工地洗轮机的规格是什么

我们都知道工地全自动洗车机是一种洗车设备，可以对工程车进行自动清洗，防止了这些工程车在城市道路上引起的污染，适合于在建设现场清理清洗各种工程车的工作。那么工地全自动洗车机的规格是什么？以下是详细的回答。

1.工地全自动洗车机承载量型号规格划分：

工地全自动洗车机按照洗车台设备承重力的大小可以分为不同规格型号的工地全自动洗车机，常见的主要有80T、100T、120T、150T、200T等几种规格和一些定制的20T、40T等小型现场工地全自动洗车机。

2.按平台类型分隔：

工地全自动洗车机分为平板式工地全自动洗车机和免地基式工地全自动洗车机。两种类型的工地全自动洗车机各有优缺点。平板式工地全自动洗车机是常见的工地洗车机类型。风格简单，属于标准式工地洗车设备。免地基式工地全自动洗车机一般是用于哪些工地等场所路面已经硬化再次重新挖开重建基坑蓄水比较麻烦的情况下才使用的一种工地全自动洗车机设备。

河池建筑工地洗轮机根据清理方法又可以分为：遥控式工地全自动洗车机、手动式工地全自动洗车机、半自动工地全自动洗车机。以上内容是关于工地全自动洗车机有什么规格的解答。希望以上内容能对广大用户有帮助。工地全自动洗车机种类比较多，要选用合适的工地全自动洗车机类型，首先需要用户先确定自身的需求，只有确定了自身的设备需求的时候，才能更科学合理有效的选择适合自己使用的工地全自动洗车机。

工地洗轮机特性及用处：工地洗轮机特性及用处是什么?工地洗轮机主要是在工地运用，它是全自动洗车机，能够对工地来往的车辆轮胎机底盘进行有效清洗，还能防止城市环境污染，但是有些朋友对工地洗轮机不是特别的理解。

河池建筑工地洗轮机是根据环保等各部门对施工车辆的请求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备应用多方位大压力水管对轮胎及底盘部位进行大压力冲洗，从而达到将车轮及底盘完全洗净的效果，达到各部门的上路请求。

- 1.工地洗轮机节能环保水循环应用，节约用水。
- 2.冲洗用时短，50秒冲洗完毕。
- 3.全自动，无需人工操作。

工程自动洗轮机如何进行现场安装和调试：

众所周知，建筑工程自动洗轮机在建筑工地起着非常重要的作用。它不仅能快速清洗车辆，还能非常干净地清洗车辆并节约用水。因此，大多数建筑地现在都在安装和使用工程自动洗轮机。在使用前，现场清洗机将被安装和调试。工地洗车机如何安装和调试：

- 1.有必要检查工程自动洗轮机是否处于良好状态，并查看随机数据是否完整。如果我们发现任何问题，我们必须告知厂家找出原因并及时解决。如果没有问题，我们必须按照图纸组装设备。
- 2.组装设备后，连接三相交流380和50Hz电源。工程自动洗轮机入口电缆的横截面积应大于6mm。设备检查无误后，打开主电源，打开水泵开关。
- 3.安装完成后，检查箱体是否干燥清洁，电气元件的操作机构是否灵活，应无卡顿或过大的操作力，主要电气元件的通断是否可靠准确，辅助触点的通断是否可靠准确，水泵的旋转方向是否正确，蓄水池内的水位是否到位。
- 4.打开工程自动洗轮机主泵的启动按钮，关闭工程自动洗轮机电源，打开主泵的停止按钮或继电器，控制开关关闭。