

娄底工地洗车池厂家郑鸿运泰0065防锈款供应

产品名称	娄底工地洗车池厂家郑鸿运泰0065防锈款供应
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 材质:镀锌钢管 重量:1000KG
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

娄底工地洗车池清洗效果如何：工程自动洗轮机清洗是为了解决在工地上来往的车辆在道路上产生的灰尘污染问题，目前正在各地进行施工工程项目也在增加。我们在建设城市的同时也给城市带来了污染问题，在施工现场设置工程自动洗轮机非常事情，也是十分有必要的，在什么样的工地使用工程自动洗轮机会直接影响我们的汽车清洗效果，在那个工地清洗汽轮机会如何选择呢？工地清洗汽轮机的效果怎么样？

娄底工地洗车池是一种普遍采用的高压清洗清洁环保设备，整个设备通过多个不锈钢喷嘴和高压泵相结合，在全自动控制系统的控制下进行清洗车辆设备接收到辆的进入信号后，会自动喷水清洗车辆的轮胎和底盘等。工程自动洗轮机附有水循环系统的设计、沉降沉淀池在沉淀过滤清洗水后，可多次循环使用，继续清洗作业时，只需加少量清水即可。所以，可以节约大量的水资源。如果我们选择价格比较低的设备，设备的性能和清洗效果会在一定程度上受到影响，选择适合自己的设备很重要。

娄底工地洗车池冲洗过程是什么

大家都知道，载着沙子或石灰的卡车在路上走的话，是会很容易形成尘土飞扬的现场。随着国内社会环境意识的提高，很多建筑工地以及混凝土搅拌站等地方都设有工地全自动洗车机，但很多用户可能并不是很清楚工地全自动洗车机的清洗过程是怎样的，下面我们就来为大家介绍一下：

- 1.按下启动开关后，开始向右移动，洗车机喷头开始喷水，刷子开始冲洗。工地全自动洗车机郑鸿运泰ZHYT0039向右移动，到达右侧开关后，开始向左移动，洒水器和刷子继续移动。
- 2.工地全自动洗车机向左移动，到达左侧开关后，开始向右移动，洒水车和刷子停止工作，清洁剂设备启动动作——喷雾清洁剂。

- 3.洗车到达左侧开关后，开始向右移动，洗涤剂停止喷洒，洗车移动到3s时停止，刷子开始清洗。
- 4.刷洗5s后停止，洗车继续向右移动，3s向右移动，洗车停止，刷再次洗5s后停止，洗车继续向右移动，到达右侧开关，向左移动。向左移动的方法如上。
- 5.工地全自动洗车机向右移动，风扇装置会将冲洗过的车辆吹干，到达右侧开关时工地全自动洗车机冲洗作业停止，向左移动，风扇继续烘干，直到到达左侧开关为止。整个洗车过程结束，启动信号灯熄灭。

娄底工地洗车池的使用注意事项：

- 1.每天使用前，先检查蓄水池内的水位，检查池内是否有漂浮物
- 2.发现一些喷嘴不出水的，说明喷嘴堵塞，应该立即清理。
- 3.每三周检查一次各部件连接的紧固状况，发现松动时请立即紧固。
- 4.接通电源时，车辆进入洗车场时，如果无法自动喷水，请检查是否有异物阻断感应开关，或者电源线和信号线是否有磨损。
- 5.进口传感器可全自动清洗，无需手动操作
- 6.进口品牌遥控器可远程控制方便，不锈钢配电箱
- 7.铜芯泵马达清洗时间短，40-60秒清洗完毕
- 8.节能环保型冲洗用水回收利用，节约用水
- 9.钢管主架、镀锌方管护栏、自动感应器、焊接机器人焊接、防水防锈喷漆工艺、8年生产经验，结实耐用，使用周期长。