

# 抗拉耐磨软电缆 卷筒拖拽耐高温电缆

产品名称	抗拉耐磨软电缆 卷筒拖拽耐高温电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

### 产品特性

PUR护线套抗压强度卷筒电缆，适用各种抗压强度场所，防止防电缆线断芯常见故障下能够承受长期倒丝机健身运动，具备极为出色的抗支撑力特点，特别制作带护线套软不锈钢丝提升使其抗拉实际效果出色。特别制作芳纶纤维手工编织层的附加提升，更具有抗拉抗扭特点，在钢丝绳卷筒倒丝机全过程里能抵御抗拉力对电缆线造成的毁坏及其扭曲力造成螺旋式导致内部构造损害。

商品抗压强度、耐磨损、防脆化、软性耐弯折、耐候、耐酸碱，解决了一般倒丝机电缆线裂开、容易断、易脆化等一系列特性难题，使用期强过一般加工工艺材料的国内卷筒电缆。

### 电缆组件

电导体：99.9999%淬火无氧运动柔韧性铜线，选用了对于钢丝绳卷筒倒丝机运用独特束丝方法（独特抗压强度提升电导体，可选）

绝缘层：高品质耐挤压成型高韧性复合型料

铜芯电缆标志：色调区别 数字编码加黄绿色接地线，合乎DIN47100规范

添充提升件：多芯涤纶线、特别制作芳纶、特殊抗压强度提升件、专用型热镀锌软不锈钢丝等

线芯成缆：选用了对于钢丝绳卷筒倒丝机运用独特绞线方法

内护线套：特别制作耐老化高韧性复合型料（维护缆芯平稳选用全挤压成型式，可选）

提升抗扭层：特别制作芳纶纤维手工编织层（长行程安排伸缩维持电缆线平稳防扭曲螺旋式，可选）

外护线套：特别制作耐老化耐磨损高韧性PUR，挤压成型式气囊紧构造

护线套色调：灰黑色等

性能参数

规范：参考DIN VDE 0250规范

少弯曲半径：挪动安装  $8.0 \times D$  (电缆线直径)

固定不动安装  $5.0 \times D$  (电缆线直径)

挪动操作温度：-15 ~80 （可定制-40 ~120 ）

固定不动操作温度：-30 ~80

工作标准电压： 1.0 mm<sup>2</sup> , 450/750V

10 mm<sup>2</sup> , 600/1000V

检测工作电压：1500V合乎DINDE 0472第509一部分

1.0 mm<sup>2</sup> , 3000V , 50Hz , 5Cin