

三锁二开不锈钢金库门 四锁联动指纹C级金库门

产品名称	三锁二开不锈钢金库门 四锁联动指纹C级金库门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	41600.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

不锈钢金库门主要由主金库门、应急门（紧急情况下用于金库管理人员进入金库的第二通道）、栅栏门也叫日间闸门（作用是为正常开库后提供适当防护）、组合锁（均符合JR / T0002 - 2000《组合锁》标准要求）、门栓开合机构等组成。

特点：

1、不锈钢金库门为多层板结构，外层门板为厚8毫米304碳钢板，内板为4毫米，中间框为160毫米槽钢焊接而成，中间填充防钻、防火材料和防切割板厚度为20毫米，当钻、冲击时，材料硬度可以达到HRC>80以上，气割时该材料会形成高铬氧化物阻止助燃。门扇整体经过机械加工抛光处理精度高、外形美观。

2、门面与门框有两个40mm的明铰链连连结（铰链轴为40mm）。

3、不锈钢金库门传动机构材料为45#优质钢，经粹火镀铬处理提高了材料硬度及耐磨程度，门扇开启侧设计有4个活动门栓其直径可达30mm，锁舌伸出长度

为30毫米，并以齿轮传动控制门栓滑动部分采用ZQSn6-6-3锡锌铝青铜以增加使用寿命并注入润滑油池，滑动灵活，定位准确。

4、不锈钢金库门锁采用特定的机械密码锁一把和一个百叶连动专用双头锁一把组合成双锁门禁机构,更加坚固安全。也可根据用户需要增加时间指纹锁或电子智能锁。

金库门根据公共安全行业标准按其抵抗严重破坏的能力和耐火极限由低级到高级可分为m级、a级、b级和c级四个级别。门的结构分门框、外门和日闸门，外门有外装饰板，主门板，内合金钢防钻板和加强耐火材料以及500号混凝土，以及二层钢板，b级、c级门表面发纹处理美观大方，密码及锁孔隐藏在小门内，门框采用大型槽钢焊接成骨架，暗铰式铰链采用压力轴承，转动开启灵活；传动机构用齿轮、轴承等机械传动,整幅板栓，隐蔽式金库门中门结构轻松而严密。符合jr/t0001-2000金库门标准;门上配装叁把美国ul论证密码锁和自制三锁二开装置，即任意打开其中贰把密码锁就能开启库门，此锁具符合jr/t0002-2000组合锁标准。我公司制造的金库门吸收了新型高科技技术，内部结构不断完善，并自行设计了重锁装置，在受到外界破坏力作用下，使金库得以从重锁，加强了金库门的防盗性能。为保证金库的安全，在金库门门闩关闭后，我公司自行设计了自动乱码装置，减轻关闭时的工作量，同时又杜绝了关闭门闩后密码锁未复位的情况，保证关闭门闩及时打乱密码锁片，避免关闭门闩未打乱密码而出现假锁现象。锁具安装在防钻钢板保护的基座上，有效地防止外部采用钻孔机钻孔盗窃。金库内部采用可靠的机械齿轮齿条传动、短节距滚子链条传动、凸轮轴传动、超越离合器系统。金库门还设置了振动、温感、烟雾报警系统，当外界遭遇外力作用时，金库门上的报警器鸣响。真正具有高可靠的防钻、防切割、防火、防撞、防撬性能。我公司可根据用户需求，配置防水压紧装置、指纹门禁系统、掌纹门禁系统、面形识别系统。