

# 聚酰胺尼龙PA66 FR15/美国杜邦

产品名称	聚酰胺尼龙PA66 FR15/美国杜邦
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	40.00/kg
规格参数	品牌:防火阻燃V0 型号:耐高温 产地:高耐热PA66
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

聚酰胺尼龙PA66 FR15/美国杜邦

PA66美国杜邦中文名称聚酰胺，俗称尼龙双6，系结晶性热塑性工程塑料。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。

PA尼龙家族成员-PA6T

PA6T的来源特殊，PA6T主要来源在日本三井化学公司，主要性能还是为耐热性PA6T尼龙。前面说道PA46的耐热性能是在尼龙家族成员中的，现在反驳这一点，其实PA6T耐热性也是不错的，熔点高于310℃，这是PA6T目前于其他PA尼龙的性能了。在高温的情况下它的刚性很强，不会影响其他性能、尺寸且稳定让它所有了耐化学药品性能、耐焊接、高流动、在加工成型不会产生毛边。较高的耐热性能和高温刚性让它适合应用在电子电器中的电子连接器中。PA6T在高温的情况下不只是刚性表现好，它的尺寸稳定也保持的很好，成型翘曲很小。PA6T它主要占据应用在汽车零件部分、电子零件部分、机械零件部分，这三个领域中目前都有着PA6T的身影。

PA尼龙家族成员-PA46

PA46在尼龙家族里被许多人熟知，熟知它的人都知道它有着的耐热性，它的熔点决定了它的耐热性如何，熔点在290℃，是在PA尼龙家族里熔点的一位成员了，PA6只有215℃ PA46具有着290℃的熔点温度，可想而知PA46的耐热性能为什么如此了。另外PA46能在很高的温度下所使用，不会影响到其他性能，能在150℃长期使用且能保持的力学性能，在PA尼龙家族里不但耐热性属于，它的抗蠕变性能优于大多数PA尼龙成员。PA46结晶速度快、高刚度、熔点高、特别是在加工要求塑料刚度要好的情况下，PA46要比PA6、PA66要好，准确的来说PA46安全指数要优于其他PA尼龙成员。PA46流动性也好也让它更好的在机械行业、汽车领域立足下去齿轮、开关部件、风扇叶片、发动机外盖等等。

销售说明：

- 1.本公司可支持多种原料混搭订购,起订量：25KG/包；批量可优惠,款到发货。
- 2.正规公司，信誉良好的厂家长期合作后可先发货后付款（可货到付款）。
- 3.本公司均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。
- 4.所有资料仅供参考（一般属性），请以试料结果为准。