

充气式橡胶围油栏800、1000等型号

产品名称	充气式橡胶围油栏800、1000等型号
公司名称	青岛金友环保技术有限公司
价格	200.00/件
规格参数	材质:橡胶围油栏 型号:800、1000等型号 用途:石油、轻工、水处理、其他
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山大街216号
联系电话	15853286850

产品详情

材质	橡胶围油栏	型号	800、1000等型号
用途	石油、轻工、水处理、其他		

原理	加压过滤	用途	油水分离
适用对象	油	样式	其他
型号	800,1000,1100,1200等	性能	高效过滤
产品类型	全新	适用范围	石油、轻工、水处理、其他

充气式橡胶围油栏是应急遏制溢油事故、防止溢油扩散并转移溢油得重要设备，广泛应用于开阔海域、港湾、码头、河流海洋石油平台和船舶抢险等溢油水域。

充气式橡胶围油栏采用两层高强度纤维布作骨架，外覆优质合成橡胶，耐油、耐磨、耐海水腐蚀、耐紫外线老化。专门设计的气阀、充气迅速快捷，气密性能好。气室之间设有弹性支撑杆，保证了围油栏的水上、水下高度，具有较好挺性、有防止越波、溢漏现象发生。

围油栏以完全对称的方式作业，两面均可围油，使用方便。围油栏表面平滑光洁，易于清洗。张紧的拉力配重链在围油栏“凹形”滞油时可保证有效吃水，同时由于栏体与链条不同的拉伸率，拉力配重链成为防止栏体破坏的屏障。配套液动力站、充吸气机

、带刹车的液压驱动卷绕架固定在集装箱内，集装箱

前后开门，便于操作。还可以根据用户要求配置清洗机和其它附件。可选择夜光标记或围油栏主体橡胶围油栏颜色，便于识别。可选择具有阻燃特点的橡胶围油栏，用于高防火等级场合。可根据用户需要，配套围油栏拖头、拖绳、系锚座等配套设备。

项目	wqj800	wqj1000	wqj1100	wqj1200	wqj1400	wqj2000	wqj2600

总高度(mm)	800	1000	1100	1200	1400	2000	2600		
干舷(mm)	280	360	360	400	500	600	810		
吃水(mm)	370	430	560	590	700	1100	1400		
每节长度(m)	100/200								
拉力配重链(mm)	¢ 12	¢ 14	¢ 14	¢ 16	¢ 16	¢ 18	¢ 18		
气室直径(mm)	260	320	370	425	480	550	550		
气室长度(mm)	3000								
气室容积(l)	160	240	280	320	420	580	580		
气室数量(个/200m)	60								
栏体抗拉强力(kn)	320	400	440	480	560	1000	1000		
允许工作拉力(kn)	110	140	150	170	190	260	260		
最大抗波高(m)	2	2	2	2.5	3	3.5	3.5		
最大抗风速(m/s)	15	15	18	20	20	25	25		
最大抗流速(kn)	2~3	3	3	3~4	3~4	3~4	3~4		
最大直径拖曳速度(kn)	8								
最大弧形拖曳速度(kn)	3								
浮重比	7.1	8.1	9	8.4	9.9	11	11		
围油栏重量(kg/m)	7.2	9.4	9.9	12.1	13.2	16.5	16.5		
工作温度()	-30~+60								
贮存温度()	-30~+70								
200m布放时间(min)	15	25	25	28	30	30	30		
200m回收时间(min)	25	25	25	30	35	40	40		
辅助设备	围油卷绕机(m)	1.7 × 2.2 × 2.3	1.9 × 2.2 × 2.3	2.0 × 2.2 × 2.3	2.2 × 2.2 × 2.3	2.4 × 2.2 × 2.4	3.2 × 2.2 × 2.4	4.0 × 2.2 × 2.4	
	集装箱尺寸(m)	3.2 × 2.4 × 2.6	3.2 × 2.4 × 2.6	3.5 × 2.4 × 2.6	3.6 × 2.4 × 2.6	3.9 × 2.4 × 2.6	4.7 × 2.4 × 2.6	5.5 × 2.4 × 2.6	
	动力站功率(kw)	7.5				14			
	充吸气机(kw)	2.2~3							